

WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH AUF SPULE IM SPENDERKARTON

Im Spenderkarton (170 x 180 x 60 mm) für Abrollgeräte

Technische Daten:

Schrumpfrate: 2:1

Material: Polyolefinbasis schwarz, UV-beständig, selbstlöschend, Beständigkeit gegen Löschungsmittel und Chemikalien, unschmelzbar

Längenänderung nach Schrumpfen: +/- 5%

Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +135°C

Schrumpftemperatur: ab 115°C



148 1240

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D Ø mm	Inhalt
148 1202	Wärmeschrumpfschlauch	2,4 x 1,2	10 m
148 1219	Wärmeschrumpfschlauch	3,2 x 1,6	10 m
148 1226	Wärmeschrumpfschlauch	4,8 x 2,4	10 m
148 1233	Wärmeschrumpfschlauch	6,4 x 3,2	5 m
148 1240	Wärmeschrumpfschlauch	9,5 x 4,7	5 m
148 1257	Wärmeschrumpfschlauch	12,7 x 6,4	5 m
148 1264	Wärmeschrumpfschlauch	19,1 x 9,5	5 m
148 1271	Wärmeschrumpfschlauch	25,4 x 12,7	5 m