

## DRUCKLUFT-STICHSÄGE



### Anwendung:

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe / Min.: 9500
- Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Sägehub: 10 mm



### Lieferumfang:

- 1 Stichsäge
- 3 Sägeblätter, je 18 / 24 / 32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm)
- 1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm)
- 5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
- 1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)

### Technische Daten:

<b>Typ</b>	<b>9034P-2</b>
Fördermenge l/min.	99
Betriebsdruck bar	6,3
Hub mm	10
Vibrationsbeschleunigung [m/s <sup>2</sup> ]	6,13
Schalldruckpegel [dB]	86,7
Schallleistungspegel [dB]	97,7
Schlauchdurchmesser mm	10
Länge mm	160
Gewicht g	400

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
259 5929	Druckluft-Stichsäge	9034P-2

## ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Zähnezahl	Herst.-Nr.
241 2404	Sägeblätter (5St.)	24	9034P-024/5
241 2405	Sägeblätter (5St.)	18	9034P-018/5
241 2403	Sägeblätter (5St.)	32	9034P-032/5



241 2403