

## CLASSIC GETRIEBEÖLE FÜR OLDTIMER MPM



Dieses mineralische ATF Suffix A Automatikgetriebeöl wurde speziell für halbautomatische Getriebe, Hydrauliksysteme, Servolenkungen, Drehmomentwandler, Werkzeugmaschinen und sonstige Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure ein Öl des Typs ATF-A vorschreiben.

**Empfehlungen:**  
GM type A / Suffix A  
MB-Approval 236.2

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
732 4295	ATF Suffix A	1 ltr.



# GETRIEBEÖL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
559 4878	ATF Suffix A	20 ltr.
479 3365	ATF Suffix A	60 ltr.

Dieses mineralische Single Grade SAE 90 Getriebeöl eignet sich für Getriebegehäuse und stärker beanspruchte Krown- und Kleinräder von Oldtimern, für die ein EP 90 -Öl gemäß API GL-4 -Spezifikationen vorgeschrieben ist. Aufgrund des Additivpakets eignet sich dieses Mineralöl für Oldtimer-Getriebe, da es die Kupferlegierungen wie Bronze und Messing sowie die damals verwendeten Dichtungsmaterialien wie Papier und Korken nicht angreift.

**Spezifikationen:**

API GL-4  
MIL-L-2105



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
590 4015	Gearbox Mineral Classic SAE 90 GL-4	1 ltr.
136 2034	Gearbox Mineral Classic SAE 90 GL-4	20 ltr.
278 4318	Gearbox Mineral Classic SAE 90 GL-4	60 ltr.

Dieses mineralische SAE 80W Getriebeöl wurde speziell zum Einsatz in handgeschalteten Schaltgetrieben und in allen sonstigen Getrieben, für die mineralische SAE 80 W GL-4 Öle vorgeschrieben werden, entwickelt.

**Spezifikationen:**

API GL-4  
MIL-L-2105

**Empfehlungen:**

Ford SQ-M2C9008 -A  
ZF TE-ML 17A



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
356 0386	Gearbox Mineral SAE 80W GL-4	1 ltr.
452 4945	Gearbox Mineral SAE 80W GL-4	4 ltr.
910 4170	Gearbox Mineral SAE 80W GL-4	20 ltr.
540 4975	Gearbox Mineral SAE 80W GL-4	60 ltr.

Dieses mineralische SAE 85W-140 Kardanöl wurde speziell zum Schmieren hochbeanspruchter Hypoidgetriebe in Schwingen und aller übrigen Getriebe entwickelt, für die GL-5 EP legiertes Öl mit einer SAE 85W-140 -Viskosität vorgeschrieben wird.

**Spezifikation:**

API GL-5

**Empfehlungen:**

Ford SQ-M2C9002 -AA  
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
515 4326	Mineral Hypoid 85W-140 GL-5	1 ltr.
418 7665	Mineral Hypoid 85W-140 GL-5	20 ltr.
643 4537	Mineral Hypoid 85W-140 GL-5	60 ltr.
478 5524	Mineral Hypoid 85W-140 GL-5	205 ltr.

Dieses mineralische SAE 90 Limited Slip Kardanöl wurde speziell für hoch belastete Hypoidgetriebe in Schwingen und alle übrigen Getriebe entwickelt, für die Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 oder Limited Slip SAE 90 GL-5 Öle empfohlen werden.

**Spezifikation:**

API GL-5 Limited Slip

**Empfehlungen:**

Ford M2C104 -A  
ZF TE-ML 05 / 12C / 16E



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
257 3310	Mineral LS SAE 90 GL-5	1 ltr.

## GETRIEBEÖL

---

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Inhalt</b>
<b>977 7801</b>	Mineral LS SAE 90 GL-5	20 ltr.
<b>397 1316</b>	Mineral LS SAE 90 GL-5	60 ltr.