

NAGELLOCHREPARATUR WERKSTATT KITS (PCNO)



PREMA Nagellochreparatur ist ideal für die schnelle und sichere Reparatur einer Verletzung im Laufflächenbereich. Die Schadstelle sollte mit einem passenden HM bzw. HSS-Fräser vorbereitet werden. Der PREMA Nagellochreparaturkörper enthält einen Führungsdraht, mit dem der Schaft eingezogen wird, der dann den Schadenskanal ausfüllt und abdichtet und gleichzeitig den Innerliner repariert – in einem einzigen einfachen Schritt.

Vor Verarbeitung des Nagellochreparaturkörpers die blaue Schutzfolie abziehen!

Ausschließlich mit PREMA Vulkanisierement Ultra Fast Dry (PFC0) verarbeiten.

Hinweis:

PREMA Nagellochreparaturkörper dürfen nur verwendet werden, wenn der Winkel der Schadstelle weniger als 15° beträgt. Ist der Winkel größer als 15°, ist die Reparatur mit einem zweiteiligen Reparaturkörper bestehend aus PREMA Stem und entsprechendem Pflaster (z.B. Radialpflaster, Universalpflaster usw.) auszuführen

Ausführungen:

Typ	Anwendungsbereich	Motorrad	PKW	LLKW	LKW	AS
PCNO-1	Laufflächenschäden bis 3,0 mm	•	•	•	•	•
PCNO-1,5	Laufflächenschäden bis 4,5 mm	•	•	•	•	•
PCNO-2	Laufflächenschäden bis 6,0 mm	•	•	•	•	•
PCNO-3	Laufflächenschäden bis 8,0 mm	-	-	•	•	•



577 0261

Detaillierte Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Schadentabelle bzw. Arbeitsanleitung.

Praktische Werkstatt Kits die neben den PREMA Reparaturkörpern auch noch den entsprechenden PREMA Vulkanisierement Fast Dry sowie einen passenden HSS-Fräser enthalten.

Lieferumfang:

Art.-Nr.	5770260	5770261	5770263	5770264
Reparaturkörper	25 Stück	20 Stück	20 Stück	20 Stück
Vulkanisierement Fast Dry	2 Tuben à 25 g	2 Tuben à 25 g	2 Tuben à 25 g	2 Tuben à 25 g
HSS-Fräser	1 Stück Ø 3 mm	1 Stück Ø 4,5 mm	1 Stück Ø 6 mm	1 Stück Ø 8 mm



577 0530



611 6986



577 0600

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
577 0260	Nagellochreparatur 3,0 mm - Werkstatt Kit	PCNO-1
577 0261	Nagellochreparatur 4,5 mm - Werkstatt Kit	PCNO-1,5

NAGELLOCHREPARATUR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
577 0263	Nagellochreparatur 6,0 mm - Werkstatt Kit	PCNO-2
577 0264	Nagellochreparatur 8,0 mm - Werkstatt Kit	PCNO-3

Vulkanisierzement Fast Dry (PFCO)

Ultraschnell trocknender **PREMA Vulkanisierzement Fast Dry** ist eine Hochleistungs-Vulkanisationslösung. Äußerst einfache Verarbeitung mit einer ausgezeichneten Trocknungszeit. Minimale Trockenzeit beachten und Finger-rückenprobe unabhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit durchführen. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebindegröße
577 0530	Vulkanisierzement Fast Dry	PFCO-25	25 ml
611 6986	Vulkanisierzement Fast Dry	PFC-8	237 ml



577 0530



611 6986

Innerliner Versiegelung (PLOS)

PREMA Innerliner Overbuff Sealant wird auf dem aufgerauten Innerliner um den Rand des eingebauten Pflasters verwendet. Gewährleistet eine ordnungsgemäße Abdichtung und verhindert, dass Luft durch den behandelten Reparaturbereich dringt.

Lieferung in der praktischen Dose mit Pinseldeckel.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebindegröße
577 0600	Innerliner Versiegelung	PLOS-16	500 ml



577 0600