

NFZ - METALLVENTILE FÜR STAHLRÄDER, 20,5 MSF

Premium Linie / Economy Linie

Für Räder mit Spezial-Flachbettfelgen, Ventilloch 20,5 mm.

In Verbindung mit schlauchlosen PILOTE "X"-Reifen. (Reifenseitig plan angesenkt Ø 27 mm mindestens und Felgendicke 6 mm)



562 6654

Premium Linie (Höchstdruck < 14 bar)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ventilloch-Ø mm	Schlüsselweite	Länge mm	Biegewinkel	Anzugs-Drehmoment Nm	ETRT0-Nr.
562 6654	Metallventil	20,5	SW 23	44 MSF	110°	25 - 31	V3.15.1
882 2004	Metallventil	20,5	SW 23	65 MSF	150°	25 - 31	V3.16.1
882 2005	Metallventil	20,5	SW 23	115 MSF	146° / 146°	25 - 31	V3.18.1
882 2006	Metallventil	20,5	SW 23	120 MSF	5° / 15°	25 - 31	V3.18.4
882 2007	Metallventil	20,5	SW 23	130 MSF	146° / 146°	25 - 31	V3.18.2
882 2008	Metallventil	20,5	SW 23	140 MSF	173° / 154° / 147°	25 - 31	V3.19.1