

AIR BOY REIFEN BOOSTER



Jeder kennt das Problem wenn die Reifen nach der Montage keine Luft annehmen! AIR Boy hilft wenn ein schlauchloser Reifen nicht aufgeblasen werden kann weil die Luft zwischen Reifenwulst und Felgenkante entweichen kann. Halten Sie einfach den "Reifen-Booster" schräg auf die Felgenkante und setzen Sie den Luftstoß des AIR Boy frei. Aufgrund der Luftmenge, Luftgeschwindigkeit und dem Winkel in dem die Luft in den Reifen dringt, wird eine Turbulenz innerhalb des Reifens erzeugt und die Undichte zwischen Reifenwulst und Felgenkante wird schlagartig geschlossen. Im Anschluß kann der Reifen zum gewollten Druck aufgefüllt werden.

519 3905 - AIR Boy LKW Standard

- Luftstoß wird manuell über einen Kugelhahn gesteuert
- Kunststoffauflage am Füllrohr verhindert eine Beschädigung der Felge
-

519 3637 - AIR Boy LKW Plus

- Sicherheitsautomatik sorgt für eine gefahrlose Auslösung des Luftstoßes

519 3895 - AIR Boy AS

- Ausführung entspricht grundsätzlich AIR Boy LKW Standard
- Vergrößertes Füllvolumen sowie 2" Füllöffnung



519 3905 Abb. ähnlich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Behältervolumen l	max. Druck bar
519 3905	AIR Boy LKW	Standard	19	11
519 3637	AIR Boy LKW	Plus	19	11
519 3895	AIR Boy AS	...	45	11