

## PKW MONTAGEMASCHINE BUTLER KENDO 30 S

Automatisch, ohne Montagehebel

### Besondere Merkmale:

- Speziell geformter Montagekopf arbeitet direkt am Felgenhorn mit minimalem Stress für den Reifenwulst
- Einfaches und beschädigungsfreies Abdrücken erfolgt mittels Kunststoffrollen, auch von Rädern mit Reifendruckkontrollsensoren
- Elektromotor mit Inverter für stufenlose Regelung der Geschwindigkeit
- Patentierte Zentralaufspannung
- Mit Zubehör zertifiziert nach wdk
- Offizielle Freigabe seitens Bridgestone für BSR-Montage
- **Inkl. Schnellspannvorrichtung**

### "VKF" - Funktion:

Die Abdrückrollen folgen, gesteuert durch Annäherungssensoren, automatisch der Felgenkontur um optimales Abdrücken zu ermöglichen.

### Lieferumfang:

- 1 x Wulstboy 28"
- 1 x Schutz für Zentralaufspannung

### Technische Daten:

Spannbereich Zoll	10-26 / 12-28 / 14-30
max. Radgewicht kg	80
max. Radbreite Zoll	15
max. Raddurchmesser mm	1140
Abdrückkraft kg	1200 pro Arm
Drehmoment Nm	120
Netzanschluss V/Hz	230 / 50
Abmessung B x T x H mm	1090 x 1470 x 1735
Druckluftanschluss bar	8 - 10



KENDO LIGHT 30 S FI

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

518 1665	Montagemaschine Butler KENDO 30 S
518 1680	Radlift für KENDO
518 1700	Pneumatischer Wulstniederhalter
519 8820	Traktionshilfe
518 0530	Montagehilfe für Extremräder
518 0580	Universaladapter für geschlossene Felgen