

RADAUSWUCHTMASCHINE ER 60

Die "Perfekte" für Werkstätten



Produkteigenschaften:

- Kompakte Radauswuchtmaschine mit Digitalanzeige für Pkw-Räder
- Mittels optionalem Zubehör auch für LLkw- und Motorrad-Räder geeignet
- Digitalanzeige mit zwei getrennten Displays
- Maschinendesign optimiert für die Positionierung der Ausgleichsgewichte
- Automatische Raddateneingabe mittels Messarm für Abstand und Durchmesser
- **Messarm bis 28"**
- Automatische Anwahl des ALU-M-Programms beim Einlesen beschleunigt den Arbeitsablauf
- Programm zur näherungsweise Bestimmung der Radbreite
- **Laser** zur Klebegewichtspositionierung (positioniert bei 6 Uhr, siehe Abb.)
- **Elektromagnetische Radbremse** (das Rad kann in jeder Position blockiert werden)
- Kurze Messlaufzeit 4,7 sec. bei 15 kg Rad
- SPLIT-Programm zur Hinterspeichenplatzierung
- Optimierungsprogramm
- Messdrehzahl 100 U/min.
- Platzsparender Radschutzbogen
- Ablagefächer für Zentrierkonus
- Keine Befestigung am Boden notwendig



ER-60

Lieferumfang:

- 1 x Mittenzentrierung (3 Konus 45 - 110 mm, Schnellspannmutter, Drucktopf und Spanning)
- 1 x Gewichtezange
- 1 x Kalibriergewicht
- 1 x Felgenbreitenmesser

Technische Daten:

Wellendurchmesser mm	40
Felgenbreite Zoll	1,5 - 20
Felgendurchmesser Zoll	10 - 30
max. Radgewicht kg	75
Messzeit sec.	4,7
Netzanschluss V/Hz	115/230 - 50/60
Drehgeschwindigkeit 1/min.	100

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

750 6060 Radauswuchtmaschine ER 60