

DREHMOMENTSCHLÜSSEL SYSTEM 6000 CT



- Mit automatischer Kurzwegauslösung, fühlbar, akustisch und optisch wahrnehmbar bei Erreichen des eingestellten Wertes.
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Auslösegenauigkeit in Betätigungsrichtung $\pm 2\%$ (830 1919 $\pm 3\%$) vom Skalenwert
- Mit Umschaltknarre links/rechts
- Anziehen mit eingestelltem Drehmoment für kontrollierten Rechtsanzug
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Mit Seriennummer und Zertifikat

+ = in Safe Box

o = ohne Signalkopf

Reparatursätze:

846 4277 - Reparatursatz für 1/2"

(Schalthebel, 2 Schrauben, Kugeln, Druckfeder, Federscheibe, Sicherungsring)

846 0594 - Reparatursatz für 1/2"

(Schalthebel, 2 Schrauben, Kugeln, Druckfeder, Federscheibe, Sicherungsring, Knarr-Rad, Sperrstück)

848 2077 - Reparatursatz für 3/4"

(Drehverriegelung, Schlossfeder und Zylinderschraube)



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Arbeitsbereich Nm	Länge mm
831 9009	Drehmomentschlüssel 3/8" +	5 - 60	335
831 9030	Drehmomentschlüssel 1/2"	60 - 320	659
847 8823	Drehmomentschlüssel 3/4" o	200 - 500	1.040
846 1919	Drehmomentschlüssel 3/4" o	300 - 800	1.280