

STAHLBOHRERSATZ HSS SUPER, GESCHLIFFEN



Leistungsstarker Spiralbohrersatz geeignet für alle normalen Bohrarbeiten an allgemein gängigen Werkstoffen.

- Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff
- Spiralwinkel: 20 -30°
- Ø-Toleranz: h8
- Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- Oberfläche: blank
- 1,0 - 10,0 mm / 0,5 mm steigend
- **rechtsschneidend**

Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit.

Einsatzgebiete: Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau, Tamper-, Sphäro- und Druckguss, Sinter Eisen, Neusilber, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung
805 0035	Spiralbohrersatz HSS Super geschliffen	19-teilig