

FILTERDRUCKMINDERER 3/8", 1/2"



Filterdruckminderer 3/8"

Rücksteuerbar, mit Kunststoffbehälter und handbetätigtem Ablassventil, max. Eingangsdruck 16 bar. Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C, Nenn-Durchflussmenge bei 6 bar Betriebsdruck, 54,5 m³/h (910 l/min) nutzbarer Behälterinhalt 25 cm³, Manometerbereich 0 - 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar.

Filterdruckminderer 1/2"

Rücksteuerbar, mit Kunststoffbehälter und handbetätigtem Ablassventil, max. Eingangsdruck bei Kunststoffbehälter 16 bar, bei Metallbehälter 25 bar, Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C (Kunststoffmantel), 0 °C bis 90 °C (Metallmantel), Nenn-Durchflussmenge bei 6 bar Betriebsdruck 160 m³/h (2.660 l/min), nutzbarer Behälterinhalt 80 cm³, Manometerbereich 0 - 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar.



Filterdruckminderer

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Ausführung |
|----------|---------------------|------------|
| 774 0844 | Filterdruckminderer | G 3/8" |
| 774 0868 | Filterdruckminderer | G 1/2" |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Ausführung |
|----------|--------------------|------------------|
| 774 1142 | Halterbefestigung | passend für 3/8" |
| 774 1166 | Halterbefestigung | passend für 1/2" |