

## STATIONÄRE KOMPRESSOREN AIRPROFI

Anschlussfertig mit allen Armaturen



### AIRPROFI:

- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit sehr niedriger Drehzahl, dadurch besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Verringerte Kondensatbildung durch Zwischen- und Nachkühler
- **Kessel innen und außen feuerverzinkt (15 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung)**
- Inkl. hochwertigem CONDOR Druckschalter

### AIRPROFI 553/270/10 V:

#### Hochwertiges 2-Zylinder V-Aggregat:

- Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Direktantrieb, dadurch geringe Reibungsverluste und hohe Füllleistung
- Extrem robuste Konstruktion unter Verwendung von hochwertigen Materialien
- Großer Ventilator für optimale Kühlung

### Ausstattung:

- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- Drei Druckluftentnahmestellen am Kessel
- Anschlussfertig mit allen Armaturen



Typ 703/270/10 V

### Technische Daten:

Typ	703/270/10 V	853/270/10 V	703/270/15 V	753/270/15 V
Füllmenge ltr./min.	520 / 6-10 bar	680 / 6-10 bar	460 / 12 bar	525 / 12 bar
Drehzahl 1/min.	950	1.240	850	785
Behälterinhalt l	270	270	270	270
Höchstdruck bar	10	10	15	15
Motorleistung kW	4	5,5	4	5,5

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

**772 1000** Stationärer Kompressor Airprofi 703/270/10 V

**772 1005** Stationärer Kompressor Airprofi 853/270/10 V

**772 1010** Stationärer Kompressor Airprofi 703/270/15 V

**772 1015** Stationärer Kompressor Airprofi 753/270/15 V