

2-SÄULEN-HYDRAULIKHEBEBÜHNEN 2.35 HD FLEX / 2.40 HD FLEX / 2.50 HD FLEX / 2.65 HD FLEX

Grundrahmenfreie Ausführung

2.35 HD Flex:

- 2x 2-fach- und 2x 1-fach asymmetrische teleskopierbare Tragarme (650 - 1330 mm und 830 - 1330 mm)
- Automatische Tragarmarretierung
- Einsatzschwerpunkt Kleinst-Pkw und Mediumtransporter mit langem Radstand (z.B. T5 lang)

2.40 HD Flex:

- 4x 2-fach teleskopierbare, symmetrische Tragarme (760 - 1600 mm)
- Automatische Tragarmarretierung
- Einsatzschwerpunkt Pkw und Großraumtransporter (bis Radstand 4025 mm)

2.50 HD Flex:

- 4x 3-fach teleskopierbare, symmetrische Tragarme (700 - 1690 mm), rollengelagert
- Einsatzschwerpunkt von Kleinwagen bis hin zu Transportern (z.B. MB-Sprinter mit langem Radstand von 4325 mm)

2.65 HD Flex:

- 4x 2-fach teleskopierbare, symmetrische Tragarme (830 - 1675 mm)
- Einsatzschwerpunkt Transporter (z.B. MB-Sprinter mit langem Radstand von 4325 mm)

Leistungsmerkmale:

- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- 2x Hochdruck-Hydraulikantrieb mit zwei Hochdruckzylindern
- Softline Drucktastensteuerung mit Absetzfunktion
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss, beidseitig
- 230 V Steckdose auf der Bedienseite
- Wiederauffahrsicherung, Sicherheitssignaltone beim Senken im Fußbereich
- Motoren mit Thermosicherung
- Absetzklinke pneumatisch
- 2 Aggregate Gleichlaufregelung elektronisch
- Keine statische Verbindung der Säulen notwendig

Technische Daten:

Typ		2.40 HD Flex	2.50 HD Flex	2.65 HD Flex
Tragkraft kg		4000	5000	6500
Hubhöhe mm	ca. 1960*	1960	1945	1945
Einschwenkhöhe mm		80	ca. 100	ca. 115
Gesamthöhe mm		4065	4380	4380
Gesamtbreite mm		3400	3600	3600
Hub-/ Senkzeit sec.		ca. 23	ca. 23	ca. 23

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für
732 2350	2-Säulen-Hydraulikhebebühne 2.35 HD Flex	...
732 2351	2-Säulen-Hydraulikhebebühne 2.40 HD Flex	...
732 2352	2-Säulen-Hydraulikhebebühne 2.50 HD Flex	...
732 2353	2-Säulen-Hydraulikhebebühne 2.65 HD Flex	...
732 2059	Distanzhülsen 35 mm [Satz / 4 St.]	2.35 HD Flex / 2.40 HD Flex
811 7127	Distanzhülsen 150 mm 2.30 + 2.35 + 2.40	...
732 2475	Werkzeugablageschalen [Satz / 4 St.]	2.35 HD Flex / 2.40 HD Flex

CONSUL®

