

2-SÄULEN-HYDRAULIKHEBEBÜHNEN POWER LIFT HL 2.60 SST / HL 2.60 SST DG

Nussbaum

- Kraftvolles und gleichmäßiges Heben mittels Drucktaster
- Keine tragende Querverbindung
- Schnelle Hub- und Senkzeiten
- Leise laufender Unterölmotor
- Einfache und schnelle Montage
- Variable Aufstellbreite
- Elektronisches Gleichlaufsystem SST

POWER LIFT HL 2.60 SST - Die Transporterhebebühne

- Zweifach teleskopierbare symmetrische Tragarme mit geringer Unterschwenkhöhe
- Symmetrische Tragarmbindung
- Großes Aufnahmespektrum
- Automatische Tragarmarretierung

POWER LIFT HL 2.60 SST DG - Die Universalhebebühne

Heben von kleinen Pkw, Wohnmobilen und Transportern. Einzigartige Konstruktion der Doppelgelenktragarme mit zwei Gelenken pro Tragarm für

- 100% ige Ausschöpfung des Aufnahmebereiches
- Einfache Pkw-Aufnahme, da der Tragarm im 90° Winkel an das Fahrzeug herangeführt werden kann
- Die von den Fahrzeugherstellern vorgeschriebenen Aufnahmepunkte werden sicher erreicht



Technische Daten:

Typ	HL 2.60 SST	HL 2.60 SST DG
Tragkraft kg	6000	6000
Gesamthöhe mm	4674 - 5124	4674 - 5124
Einschwenkhöhe mm	140 - 215	140 - 215
Hubhöhe mm	2015	1980
Gesamtbreite mm	3750	3500
Hub-/ Senkzeit sec.	65 /65	65 / 65

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

733 0203 2-Säulen-Hydraulikhebebühne POWER LIFT HL 2.60 SST

733 0202 2-Säulen-Hydraulikhebebühne POWER LIFT HL 2.60 SST DG