

## 2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN 2.30 CLASSIC / 2.40 CLASSIC

### Grundrahmenfreie Ausführung



Elektromechanische 2-Säulen-Hebebühnen, Zweimotorig mit elektronischer Gleichlaufregelung.

#### Leistungsmerkmale:

- Einsatzschwerpunkt Pkw (3 Tonnen, 4 Tonnen Transporter mit mittlerem Radstand)
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen mit Trag- und Sicherheitsmutter
- Säulen um 30° gedreht, Tragarme von beiden Seiten schwenkbar
- CE-Konformer, abschließbarer Steuerschalter (Wendeschalter)
- Tragmutter aus bewährtem, verschleißsarmen Synthetikmaterial
- Sicherheitsmutter aus spezieller Gusslegierung
- Antrieb über zwei schlupffreie Power-Gripriemen-Motoren mit Thermosicherung
- Manuelle Schwenkarmarretierung (automatisch im angehobenen Zustand), Wiederauffahrsicherung
- Fettschmierung, Lieferung inkl. einer Fettkartusche
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- **Inkl.** Kabelbrücke
- **2.30 Classic:** asymmetrische Tragarme (kurz - 3-teilig / lang - 2-teilig)
- **2.40 Classic:** symmetrische Tragarme (4x 3-teilig)

#### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

---

**732 2059** Distanzhülsen 35 mm (Satz / 4 St.)

---

**732 2475** Werkzeugablageschalen (Satz / 4 St.)

---