

2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN 2.35 PREMIUM / 2.40 PREMIUM

Grundrahmenfreie Ausführung

CONSUL®

2.35 Premium:

- 2x 2-fach und 2x 1-fach asymmetrische teleskopierbare Schwenkarme (ca. 650 - 1330 mm und 830 - 1330 mm)
- Zum Heben von Kleinst-Pkw und Mediumtransportern mit langem Radstand (z.B. T5 lang)

2.40 Premium:

- 4x 2-fach symmetrische teleskopierbare Schwenkarme (ca. 760 - 1600 mm)
- Zum Heben von Pkw und Großraum Transportern (VW LT 2, langer Radstand) an den Alternativpunkten



Leistungsmerkmale:

- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze
- Softline-Drucktastensteuerung
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Antrieb über zwei schlupffreie Power-Gripriemen-Motoren mit Thermosicherung
- Inkl. Druckluftanschluss an beiden Säulen
- Gleichlaufsteuerung per Computersynchronisation
- Steckdose 230 V
- **Inkl.** Kabelbrücke

Technische Daten:

Typ	2.35 Premium	2.40 Premium
Tragkraft kg	3500	4000
Hubhöhe mm	2005	2005
Einschwenkhöhe mm	80	85
Motorleistung kW	2 x 3,0	2 x 3,0
Anschluss V	400 / 20 A	400 / 20 A

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

732 2235 2-Säulen-Hebebühne 2.35 Premium

732 2245 2-Säulen-Hebebühne 2.40 Premium

732 2059 Distanzhülsen 35 mm (Satz / 4 St.)

811 7127 Distanzhülsen 150 mm 2.30 + 2.35 + 2.40

732 2475 Werkzeugablageschalen (Satz / 4 St.)