

ROLLOCK®

ROLLOCK® Sicherungsklammern für Radmutter sind eine einfache Sicherheitslösung. Sofern sie korrekt angebracht sind, helfen sie, die Radmutter in Position zu halten und somit das potentielle Risiko eines Radverlusts sowie eines ernststen Vorfalles zu reduzieren

Hauptfunktion:

Hilft Radmutter zu sichern, indem er auf zwei benachbarte Radmutter aufgeschlagen wird.

Hauptvorteile:

Einfache Montage durch den Einsatz eines speziellen T-förmigen Werkzeugs und eines Kunststoffhammers. Bitte beachten Sie, dass gewöhnliche Stahlhammer zu Schäden am Montagewerkzeug führen können. Das speziell entworfene Montagewerkzeug besitzt einen magnetischen Klammernhalter, der den Rollock in der korrekten Position über den beiden Radmutter hält. Zusätzlich ist er mit einem Tiefenstopper ausgestattet, der verhindert, dass der Rollock zu weit hineingeschlagen wird. Rollock kann leicht mit herkömmlichem Werkzeug entfernt werden. Er wird in verschiedenen Größen für die gängigsten Nutzfahrzeuge angeboten.

Material:

Speziell beschichteter und gehärteter Stahl für Widerstandskraft, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Rollocks sind nur für den einmaligen Gebrauch zugelassen.

LKD = Lochkreisdurchmesser



ROLLOCK®



ROLLOCK® FÜR SCHLÜSSELWEITE 19-21 MM

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE	LLKW	LKW	Bus
748 0300	ROLLOCK® 19-21 mm, 205 mm LKD	100	•	•	•
748 0301	ROLLOCK®-Montagewerkzeug (104CC 19-21 mm)	1

ROLLOCK® FÜR SCHLÜSSELWEITE 24-27 MM

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE	LLKW	LKW	Bus
490 8800	ROLLOCK® 24-27 mm, 205 mm LKD	100	•	•	•
490 8801	ROLLOCK®-Montagewerkzeug (104CC 24-27 mm)	1

ROLLOCK® FÜR SCHLÜSSELWEITE 30-33 MM

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE	LLKW	LKW	Bus
116 2001	ROLLOCK® 30-33 mm, 285,75 mm LKD	100	•	•	•
116 2002	ROLLOCK®-Montagewerkzeug (88CC 30-33 mm)	1
801 1586	ROLLOCK® 30-33 mm, 225 mm LKD	100	•	•	•
801 1587	ROLLOCK®-Montagewerkzeug (70CC 30-33 mm)	1
284 4204	ROLLOCK® 30-33 mm, 335 mm LKD	100	•	•	•

NFZ RADBEFESTIGUNGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE	LLKW	LKW	Bus
767 9975	ROLLOCK®-Montage- werkzeug (104CC 30-33 mm)	1
