

WANDREGAL 30-FACH BESTÜCKT

WANDREGAL 30-FACH BESTÜCKT

mit Flachsicherungen (Mini, Maxi, Standard), Wärmeschrumpf- und Lötverbindern



Lieferumfang:

- Flachstecksicherungen Standard 5 bis 30 Ampere
- Flachstecksicherungen Mini 2 bis 30 Ampere
- Flachstecksicherungen Maxi 20 bis 80 Ampere
- Wärmeschrumpf-Verbinder
 - 1,0 mm - Farbe rot
 - 2,5 mm - Farbe blau
 - 6,0 mm - Farbe gelb
- Lötverbinder
 - 1,0 mm - Farbe rot
 - 2,5 mm - Farbe blau
 - 6,0 mm - Farbe gelb



967 6349

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Stück
967 6349	Wandregal bestückt mit Flachsicherungen, Wärmeschrumpf- u. Lötverbinder	1.595

EINZELBESTÜCKUNG



Abb. ähnlich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Absicherung	Farbe	Inhalt/Stück	Norm	Abmessung	Länge mm	Querschnitt qmm	VPE	Durchmesser mm	Herst.-Nr.
990 1623	Mini-Sicherung	5 Amp.	hellbraun	2	4095/000/40 5
990 1624	Mini-Sicherung	7,5 Amp.	braun	2	4095/000/40 7,5
990 1625	Mini-Sicherung	10 Amp.	rot	2	4095/000/40 10
990 1626	Mini-Sicherung	15 Amp.	hellblau	2	4095/000/40 15
990 1627	Mini-Sicherung	20 Amp.	gelb	2	4095/000/40 20
990 1628	Mini-Sicherung	25 Amp.	weiß	2	4095/000/40 25
990 1630	Mini-Sicherung	30 Amp.	hellgrün	2	4095/000/40 30
990 1635	Maxi-Sicherung	20 Amp.	gelb	1	4096/000/40 20
990 1637	Maxi-Sicherung	30 Amp.	hellgrün	1	4096/000/40 30
990 1638	Maxi-Sicherung	40 Amp.	orange	1	4096/000/40 40
990 1639	Maxi-Sicherung	50 Amp.	rot	1	4096/000/40 50
990 1640	Maxi-Sicherung	60 Amp.	hellblau	1	4096/000/40 60
990 1641	Maxi-Sicherung	70 Amp.	braun	1	4096/000/40 70

WANDREGAL 30-FACH BESTÜCKT

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Absicherung	Farbe	Inhalt/Stück	Norm	Abmessung	Länge mm	Querschnitt qmm	VPE	Durchmesser mm	Herst.-Nr.
990 1642	Maxi-Sicherung	80 Amp.	grau	1	4096/000/40 80
990 1629	Flachstecksicherung	5 Amp.	hellbraun	5	SAE Standard	4181/000/40 5
990 1636	Flachstecksicherung	7,5 Amp.	braun	5	SAE Standard	4181/000/40 7,5
990 1643	Flachstecksicherung	10 Amp.	rot	5	SAE Standard	4181/000/40 10
990 1650	Flachstecksicherung	15 Amp.	hellblau	5	SAE Standard	4181/000/40 15
990 1667	Flachstecksicherung	20 Amp.	gelb	5	SAE Standard	4181/000/40 20
990 1674	Flachstecksicherung	25 Amp.	weiß	5	SAE Standard	4181/000/40 25
990 1681	Flachstecksicherung	30 Amp.	hellgrün	5	SAE Standard	4181/000/40 30
990 1777	Wärmschrumpf-Lötverbinder	...	rot	2	...	0,5 - 1,0 mm ²	4182/776/40 13X9231
990 1791	Wärmschrumpf-Lötverbinder	...	gelb	2	...	4,0 - 6,0 mm ²	4182/774/40 13X9233
990 1784	Wärmschrumpf-Lötverbinder	...	blau	2	...	1,5 - 2,5 mm ²	4182/772/40 13X9232
143 7067	Lötverbinder rot	38	0,5 - 1,0	10	2,8	50252640
143 7232	Lötverbinder blau	38	1,0 - 2,0	10	4,4	50252641
143 7249	Lötverbinder gelb	38	2,0 - 3,0	10	5,8	50252642