

LIEBIG-SICHERHEITSDÜBEL (SCHWERMONTAGEDÜBEL) TYP B



Für universelle Montagen, bauaufsichtlich zugelassen mit Europäischer Technischer Zulassung - ETA für den gerissenen und ungerissenen Beton: **ETA - 06/0108**

Im Zuge des Zulassungsverfahrens hat Liebig die Produkte optimiert:

- Höhere zulässige Lasten
- Muttern und Schrauben entsprechend den einschlägigen DIN-Normen

Die neuen LIEBIG-Sicherheitsdübel werden gemäß EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe ausschließlich blau-passiviert mit Chrom (VI)-freien Oberflächen geliefert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Absetztiefe/mm	Gesamtlänge mm	Inhalt/Packung
858 5596	Sicherheitsdübel	M8	55	120	25
858 5613	Sicherheitsdübel	M8	55	180	25
858 5668	Sicherheitsdübel	M10	70	160	10
858 5675	Sicherheitsdübel	M10	70	195	10
703 6716	Sicherheitsdübel	M10	70	235	25
703 6723	Sicherheitsdübel	M10	70	285	25
858 5723	Sicherheitsdübel	M12	80	215	10
706 0043	Sicherheitsdübel	M12	80	255	20
703 6730	Sicherheitsdübel	M12	80	350	20
858 5912	Sicherheitsdübel	M16	100	245	5
706 0050	Sicherheitsdübel	M16	100	285	5
703 6747	Sicherheitsdübel	M16	100	335	5