

BREMSLEITUNGEN ROLLENWARE COHLINE

COHLINE®

Die Bremsleitungen entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen der deutschen Automobilindustrie, zeichnen sich durch hohe Druckbeständigkeit sowie Maßgenauigkeit aus und erfüllen die Forderungen der DIN 74233 + 74234. Der Einbau einer Bremsrohrleitung muß spannungsfrei erfolgen.

Ausführung B:

Bremsrohr aus galvanischen innen und außen verkupferten Bandstahl, außen ca 25 µm verzinkt, zusätzlich kunststoffbeschichtet und schwarz chromatiert.



Ausführung D:

Bremsrohr aus Kupfer Nickel

ACHTUNG..... ACHTUNG ACHTUNG!!!!

BITTE BEACHTEN !!!!

Reparaturen an Pkw mit Kupfernickelbremsleitungen (KuNiFer) sind nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Kupfernickelbremsleitung serienmäßig verbaut (z.B. bei einigen Renault)
- oder Fahrzeugherstellerefreigabe liegt vor
- oder ABE liegt vor

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Außen-Ø mm	Ausführung	Inhalt
467 2001	Bremsleitungen	4,75	B	Rolle a 5 mtr.
467 2032	Bremsleitungen	6,00	B	Rolle a 5 mtr.
291 2392	Bremsleitungen	4,75	D	Rolle a 5 mtr.