

## ABSAUGE- UND GEBLÄSESCHLÄUCHE AUS METALL



Stahlverzinkt: Typ GPR Hi (rund), Stahl verzinkt, mit schadstofffreier Glasfadendichtung. **Verwendung:** Als An- und Absaugeschlauch für Luft, Rauch, Schleifstaub, Späne, Spreu, Häcksel u.a. als Abgasschlauch in Autowerkstätten, Fabriken, chemischen Werken, als Gebläseschlauch, als Schutzschlauch für elektrische Leitungen, sowie als Heizschlauch für Winterbaugeräte.

**Eigenschaften:** Flexibel, auf verhältnismäßig kleinem Radius biegsam, bis 150 mm LW. Auch als stabiler Schutz für Leitungen aller Art. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht.

**Material:** Stahl verzinkt.

**Dichtung:** Mit Glasfaden (bis ca. +400o C), wenn Temperaturen bis +400o C beim Absaugen des Fördergutes auftreten, z.B. in der chemischen Industrie und vor allem bei Abgasen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm
291 7304	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	25
291 7311	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	30
291 7328	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	35
291 7335	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	40
291 7342	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	45
291 7359	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	50
291 7366	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	55
291 7373	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	60
291 7380	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	65
291 7397	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	70
291 7407	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	75
291 7414	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	80
291 7421	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	90
291 7438	Gebläseschlauch GPR mit Dichtung	100