

## KRAFTSTOFFSCHLAUCH AUF EINWEGSPULEN MIT MITTLERER PERMEATION

COHLINE®

Innen-NBR, Textilgeflechteinlage, aussen CR (abriebfestes Obergummi) nach DIN 73379-2A (Stand 11/97).

**ACHTUNG:** geeignet für den Einsatz mit Rapsöl. Bio-Dieseltauglich bis +70° Celsius.

### Anwendungs- und Temperaturbereich:

- Handelsübliche Kraftstoffe, speziell für Superkraftstoff bis max. 50% Benzolgehalt -30°C bis +50°C
- Wasser, Luft, Heizöl EL von -30°C bis + 90°C,
- Dieseldieselkraftstoff (Gasöl) mit RME - Zusatz (Rapsölmethylester -30 °C bis + 65 °C
- kurzzeitig bis + 110°C.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar
419 5349	Kraftstoffschlauchrolle	3,2	8,5	4
145 6330	Kraftstoffschlauchrolle	4,5	10,5	6
242 2240	Kraftstoffschlauchrolle	6,0	12	6
794 3688	Kraftstoffschlauchrolle	7,5	13,5	6
464 8289	Kraftstoffschlauchrolle	9,5	15,5	6
913 4706	Kraftstoffschlauch Meter- ware	3,2	8,5	4
755 7483	Kraftstoffschlauch Meter- ware	4,5	10,5	6
184 7035	Kraftstoffschlauch Meter- ware	6,0	12	6
140 1269	Kraftstoffschlauch Meter- ware	7,5	13,5	6
275 7870	Kraftstoffschlauch Meter- ware	9,5	15,5	6
479 4309	Kraftstoffschlauch Meter- ware	12,0	19,0	6