


BOWDENZÜGE

BOWDENZUGKABEL

In drall- und spannungsfreier Ausführung aus verzinktem Stahldraht. Abgabe nur in Rollen a 10 m




282 0202

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Anzahl der Drähte	zul. Zugkraft
282 0202	Bowdenzugkabel	1	12 x 0,25	80 kg
282 0219	Bowdenzugkabel	1,25	12 x 0,31	123 kg
282 0233	Bowdenzugkabel	1,5	19 x 0,31	230 kg
282 0240	Bowdenzugkabel	1,8	19 x 0,37	280 kg
282 0257	Bowdenzugkabel	2	19 x 0,40	385 kg
282 0264	Bowdenzugkabel	2,5	19 x 0,50	510 kg
282 0271	Bowdenzugkabel	3	19 x 0,60	725 kg
282 0288	Bowdenzugkabel	3,5	19 x 0,70	975 kg
282 0295	Bowdenzugkabel	4	19 x 0,80	1280 kg

BOWDENZUGSPIRALEN

Plastik isoliert, wetterfest, öl-, benzin- und säurefest, hitze-, kälte- und alterungsbeständig. Abgabe nur in ganzen Rollen a 10 m.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
282 1201	Bowdenzugspiralen	1,5	3,5
282 1218	Bowdenzugspiralen	2	4
282 1225	Bowdenzugspiralen	2,5	4,7
282 1232	Bowdenzugspiralen	3	5,3
282 1249	Bowdenzugspiralen	3,5	6,1
282 1256	Bowdenzugspiralen	4	6,6
282 1263	Bowdenzugspiralen	5	7,8



282 1201

ABSCHLUßHÜLSEN

Für Bowdenzugspiralen, aus Blech gezogen, vernickelt oder cadmiert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	lichte Weite	passend für
282 4002	Abschlußhülse	3,75 mm	Art.Nr. 2821201
282 4019	Abschlußhülse	4,2 mm	Art.Nr. 2821218
282 4026	Abschlußhülse	4,9 mm	Art.Nr. 2821225
282 4033	Abschlußhülse	5,5 mm	Art.Nr. 2821232
282 4040	Abschlußhülse	6,3 mm	Art.Nr. 2821249
282 4057	Abschlußhülse	6,8 mm	Art.Nr. 2821256



282 4002

LÖT- UND SCHRAUBNIPPEL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Bohrung-Ø mm	Länge mm	Abbildung
283 0003	Löt-nippel Aufnahmen	8	4	9	1
283 0041	Löt-nippel	6	2,3	13	2
283 0302	Schraubnippel	8	2,5	9	3
283 0319	Schraubnippel	7	2,5	9	3
283 0333	Schraubnippel	8	2,3	15	3
283 0357	Schraubnippel	5,5	2	10	5
283 0364	Schraubnippel	7	2,2	9	6



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 5



Abb. 6

283 0003