

PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH RAUFILAM SLIDETEC SOFT

Der neuartige Industrieschlauch SLIDETEC SOFT besteht aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen Materialien. Dank seiner inneren Werte ist der Schlauch äußerst stabil und druckbeständig. Die eingesetzte Diagonalarmierung sichert unter Druckbelastung eine gleichbleibend stabile Qualität – kein Verdrehen und Verdrillen, keine Längen- oder Durchmesseränderung.

Die spezielle Oberfläche gibt dem SLIDETEC SOFT eine unvergleichbare Haptik und garantiert ein einfaches Handling beim Aufrollen des Schlauches, was z.B. bei automatischen Schlauchaufrollern ein Vorteil ist. Der Schlauch beweist eine hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen im Außenbereich. Besonders bewährt hat sich der SLIDETEC SOFT im Einsatz an pneumatischen Werkzeugen.



764 3428

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge
764 3428	PVC-Druckluftschlauch	6	2,5	20 bar bei 20°C	Meterware
488 2571	PVC-Druckluftschlauch	6	2,5	20 bar bei 20°C	50 Meter
880 2243	PVC-Druckluftschlauch	9	2,8	20 bar bei 20°C	Meterware
907 6002	PVC-Druckluftschlauch	9	2,8	20 bar bei 20°C	50 Meter
529 4998	PVC-Druckluftschlauch	12,7	3,0	20 bar bei 20°C	Meterware
255 5266	PVC-Druckluftschlauch	12,7	3,0	20 bar bei 20°C	50 Meter