

KÜHLERSCHLÄUCHE

KÜHLWASSERSCHLAUCH DIN 73411

Kühlwasserschlauch innen und außen aus EPDM, Einlage aus Polyester

- Temperaturbereich von -40° C bis + 120° C



572 5268

| Art.-Nr. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Nennweite mm | Betriebsdruck bar | Berstdruck bar | min. Biegeradius mm |
|----------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 572 5268 | 8 | 15,0 | 6 | 4 | 12 | 80 |
| 955 5933 | 10 | 17,0 | 8 | 4 | 12 | 100 |
| 828 4348 | 12 | 19,0 | 10 | 4 | 12 | 120 |
| 406 2250 | 15 | 22,0 | 13 | 4 | 12 | 150 |
| 267 7331 | 18 | 25,0 | 16 | 4 | 12 | 180 |
| 368 1435 | 25,4 | 32,0 | 25 | 4 | 12 | 254 |
| 745 3154 | 32 | 40,0 | 32 | 4 | 12 | 320 |
| 367 6036 | 50 | 60,0 | 50 | 4 | 12 | 500 |
| 256 0530 | 18 | 25,0 | 16 | 4 | 12 | 180 |