

## NORMACLAMP® FEDERBANDSCHELLEN



Die ideale Wahl für Schlauch-/Stutzen-Systeme in Kühl- & Heizsystemen, Kraftstoffentlüftungssystemen, Luftansaug- und Ladeluftsystemen, für zyklische Temperaturbelastungen von -40°C bis zu 200°C.

### Technische Vorteile:

- Stopper definiert den maximalen Öffnungsdurchmesser und verhindert Überdehnung
- Überlappung verhindert das Quetschen des Schlauchs
- Ausschnitte unterstützen gleichmäßige Verteilung der Spannkraft
- Runde Bandkanten vermeiden Beschädigungen am Schlauch
- Die dynamischen Schellen passen sich automatisch an, wenn der Schlauchdurchmesser aufgrund von Temperaturschwankungen variiert.



181 5869



181 5869

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm
181 5869	Federbandschelle	13
940 0860	Federbandschelle	14
752 5921	Federbandschelle	15
147 0640	Federbandschelle	16
300 2982	Federbandschelle	17
251 9618	Federbandschelle	18
268 0533	Federbandschelle	19
181 2224	Federbandschelle	20
728 7474	Federbandschelle	21
888 8118	Federbandschelle	22
215 4032	Federbandschelle	23
514 0086	Federbandschelle	24
155 1064	Federbandschelle	25
994 6009	Federbandschelle	26
333 1475	Federbandschelle	27
475 8563	Federbandschelle	28
139 7529	Federbandschelle	29
791 3160	Federbandschelle	30
894 2463	Federbandschelle	32
566 2543	Federbandschelle	35
768 9813	Federbandschelle	36
502 2210	Federbandschelle	38
898 6035	Federbandschelle	40
396 7566	Federbandschelle	42

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm
584 9364	Federbandschelle	44

---

## NORMACLAMP® FEDERBANDSCHELLEN SORTIMENTSBOX



### NORMACLAMP® FBS Sortiment:

Federbandschlauchschellen gem. mit DIN 3021. Enthält die 10 am häufigsten verwendeten Größen, insgesamt 75 Stück.

- FBS 14/12 SW - 10 Stk.
- FBS 16/12 SW - 10 Stk.
- FBS 17/12 SW - 10 Stk.
- FBS 19/12 SW - 10 Stk.
- FBS 23/12 SW - 10 Stk.
- FBS 27/12 SW - 5 Stk.
- FBS 29/12 SW - 5 Stk.
- FBS 32/12 SW - 5 Stk.
- FBS 40/12 SW - 5 Stk.
- FBS 44/12 SW - 5 Stk.



866 9228

### Highlights:

- Einteilige, schraubenfreie Schlauchschelle
- Gleichmäßige Spannkraftverteilung
- Optimale Rundheit
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 200 °C.
- Automatische Nachspannung zur Anpassung an Temperaturschwankungen

### Vorteile:

- Das übersichtliche Sortiment erleichtert das Auffinden der richtigen Größe
- Funktionales und attraktives Design

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
866 9228	Federbandschellen Sortimentsbox

---