

## NORMAQUICK® S STECKVERBINDER



Effiziente Verbindung von kraftstoffführenden Leitungen in PKW und NKW

- Leckagefreie Verbindung durch Abdichtung mit zwei O-Ringen
- Lässt sich dank zwei Verriegelungsarmen unter Druck nicht öffnen
- Akustisches Signal („Klicken“) bestätigt die Verriegelung des Adapters

NORMAQUICK® S-Steckverbindungen eignen sich ideal zum Verbinden von Kraftstoffleitungen. Sie sind für den Anschluss an weltweit standardisierte Anschlussstutzen nach den SAEJ2044-Richtlinien vorgesehen.



Produktbeispiel



Produktbeispiel



Produktbeispiel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Nennweite
682 6556	Steckverbinder S NW 1/4" - 1/4" - 0°	1/4"
173 3779	Steckverbinder S NW 1/4" - 1/4" - 90°	1/4"
768 1860	Steckverbinder S NW 5/16" - 5/16" - 0°	5/16"
358 4852	Steckverbinder S NW 5/16" - 5/16" - 90°	5/16"
867 2518	Steckverbinder S NW 5/16" - 6 mm - 0°	5/16"
920 4139	Steckverbinder S NW 5/16" - 6 mm - 90°	5/16"
920 1005	Steckverbinder S NW 8 mm - 6 mm - 0°	8 mm
215 7962	Steckverbinder S NW 8 mm - 6 mm - 90°	8 mm
288 3322	Steckverbinder S NW 3/8" - 6 mm - 0°	3/8"
154 4804	Steckverbinder S NW 3/8" - 6 mm - 90°	3/8"
246 2435	Steckverbinder S NW 3/8" - 5/16" - 0°	3/8"
788 1833	Steckverbinder S NW 3/8" - 5/16" - 90°	3/8"
619 8816	Steckverbinder S NW 9,89 mm - 8 mm - 0°	9,89 mm
697 1648	Steckverbinder S NW 9,89 mm - 8 mm - 90°	9,89 mm

## NORMA

---

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Nennweite</b>
<b>401 6408</b>	Steckverbinder S NW 1/2" - 10 mm - 0°	1/2"
<b>671 6960</b>	Steckverbinder S NW 1/2" - 10 mm - 90°	1/2"
<b>995 6907</b>	Steckverbinder S NW 1/2" - 12 mm - 0°	1/2"
<b>979 7325</b>	Steckverbinder S NW 1/2" - 12 mm - 90°	1/2"
<b>853 1924</b>	Steckverbinder S NW 5/8" - 5/8" - 0°	5/8"
<b>568 0865</b>	Steckverbinder S NW 5/8" - 5/8" - 90°	5/8"