

## KÜHLWASSERSCHLAUCH ABLENGWARE CONTI®



### für Kühl- und Heitsysteme

#### ANWENDUNGEN:

Agrarwirtschaft, Allgemeine Industrie, Garagen, Kühl- und Heizsysteme, Kühlsysteme in Verbrennungsmaschinen, Maschinen- und Anlagenbau, Werkstätten

#### DURCHFLUSSMEDIUM:

Frost- und Korrosionsschutzmittel, Kühlwasser, Wasser

#### SPEZIFIKATIONEN:

- Innenschicht: peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
- Druckträger: Aramid
- Außenschicht: peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert
- Betriebsdruck bis: 6 bar / 87 psi
- Temperaturbeständigkeit: von -40 °C / -40 °F bis +135 °C / +275 °F
- Made in Germany
- Ablengware: Rollengröße 40 Meter



553 5314

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm	Wandstärke
553 5314	Kühlwasserschlauch	10	4,5
936 5109	Kühlwasserschlauch	12	4,5
522 5053	Kühlwasserschlauch	15	4,5
388 8937	Kühlwasserschlauch	18	4,5
322 9879	Kühlwasserschlauch	20	4,5
951 2391	Kühlwasserschlauch	22	4,5
498 8763	Kühlwasserschlauch	25	4,5
428 3669	Kühlwasserschlauch	28	4,5