

## KÜHLWASSERSCHLAUCH 2.000 MM CONTI®

### ANWENDUNGEN:

Agrarwirtschaft, Allgemeine Industrie, Garagen, Kühl- und Heizsysteme, Kühlsysteme in Verbrennungsmaschinen, Maschinen- und Anlagenbau, Werkstätten

### DURCHFLUSSMEDIUM:

Frost- und Korrosionsschutzmittel, Kühlwasser, Wasser

### SPEZIFIKATIONEN:

- Innenschicht: peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, porenfrei
- Druckträger: Aramid
- Außenschicht: peroxid vernetztes EPDM, schwarz, glatt, ab DN 25 stoffgemustert
- Betriebsdruck bis: 6 bar / 87 psi
- Temperaturbeständigkeit: von -40 °C / -40 °F bis +135 °C / +275 °F
- Made in Germany
- 2 Meter Stücke



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Innen-Ø mm | Wandstärke |
|----------|--------------------|------------|------------|
| 153 4109 | Kühlwasserschlauch | 8          | 3,5        |
| 547 8361 | Kühlwasserschlauch | 10         | 4,5        |
| 569 1357 | Kühlwasserschlauch | 12         | 4,5        |
| 303 6586 | Kühlwasserschlauch | 15         | 4,5        |
| 823 0682 | Kühlwasserschlauch | 18         | 4,5        |
| 580 5040 | Kühlwasserschlauch | 20         | 4,5        |
| 901 2240 | Kühlwasserschlauch | 22         | 4,5        |
| 238 3541 | Kühlwasserschlauch | 25         | 4,5        |
| 198 2742 | Kühlwasserschlauch | 28         | 4,5        |
| 273 9507 | Kühlwasserschlauch | 30         | 6,0        |
| 153 5687 | Kühlwasserschlauch | 32         | 6,0        |
| 734 4819 | Kühlwasserschlauch | 35         | 6,0        |
| 186 2834 | Kühlwasserschlauch | 38         | 6,0        |
| 871 5997 | Kühlwasserschlauch | 42         | 6,0        |
| 494 3517 | Kühlwasserschlauch | 45         | 6,0        |
| 702 6447 | Kühlwasserschlauch | 50         | 6,0        |
| 817 2084 | Kühlwasserschlauch | 65         | 6,0        |