T8 LEUCHTSTOFFLAMPEN LUMILUX (FÜR BETRIEB AM EVG/WG)

OSRAM

Aktiviert und motiviert: LUMILUX SKYWHITE

LUMILUX SKYWHITE sind die ideale Lichtwahl überall dort, wo optimale Arbeitskonzentration in Verbindung mit hohen Sehanforderungen verlangt wird.

- T8 -Leuchtstofflampen mit der völlig neuen Lichtfarbe 880 (entspricht 8000 Kelvin) kommen einer natürlichen Tageshelligkeit besonders nahe.
- Sie ermöglichen kontrastreiches, ermüdungsarmes Sehen und unterstützen Aktivität und Elan.
- Durch einen identischen Abschlusssockel (G13) können vorhandene T12 -Leuchtstofflampen (Ø 38 mm) problemlos ausgetauscht werden.
- Hohe Lichtausbeute (bis zu 95 lm/W), ausgezeichnete Farbwiedergabe (R 80 -89) und bis zu 4 -mal längere Lebensdauer im Vergleich zu BASIC Leuchtstofflampen.

Leuchtstofflampen in Lumilux und Standardlichtfarben haben gegenüber den früheren L-Lampen mit 38 mm Rohr Ø bis zu 10% gerindere Leistungsaufnahme und nur noch 26 mm Rohr Ø. Sie sind für Betriebe an Startern und am HF-Betriebssystem Quiktronic DeLuxe konzipiert. In Starterschaltung können diese Lampen ohne Änderung der Vorschaltgeräte und Kompensations-Kondensatoren eingesetz werden.
Farbe: hellweiß

Erklärung der Lichtfarben: (weitere Lichtfarben auf Anfrage erhältlicht)
880 = tageslichtähnliches Licht für beste Arbeitskonzentrarion
840 = kaltweißes Arbeitslicht zur Basisbeleuchtung
830 = Warntonbeleuchtung für eine gute Grundhelligkeit
827 = warmes, glühlampenähnliches Standartlicht

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Lichtfarbe	Leistung W	Länge mm	Durchmesser mm	Sockel
128 7135	Leuchtstofflampe L18W/880	880	18	590	26	G13
128 7066	Leuchtstofflampe L18W/840	840	18	590	26	G13
128 7061	Leuchtstofflampe L18W/830	830	18	590	26	G13
128 7073	Leuchtstofflampe L36W/840	840	36	1200	26	G13
128 7068	Leuchtstofflampe L36W/830	830	36	1200	26	G13
128 7138	Leuchtstofflampe L58W/880	880	58	1500	26	G13
128 7080	Leuchtstofflampe L58W/840	840	58	1500	26	G13
128 7077	Leuchtstofflampe L58W/830	1500	58	830	26	G13
602 3799	Leuchtstofflampe L58W/11-860	...	...	...	...	...