

EINADRIGE FAHRZEUGLEITUNGEN, SPULE



Einadrige Fahrzeugleitungen für Beleuchtung, Signalanlagen und Elektrozubehör.
 Leitungen ab 4 mm² sind auch als Lade- oder Anlasserleitung verwendbar.

Aufbau: blanke, weich geglähte Cu-Drähte, Isolierhülle aus thermoplastischem Kunststoff (PVC).

Kurzbezeichnung: FLY

Norm: DIN ISO 6722 -3



199 5406

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leitungsquerschnitt in mm	Kennfarbe	Herst.-Nr.	Meter/Spule
199 5406	Leitung	0,75	schwarz	8KL 054 001-002	100 m
199 5657	Leitung	0,75	weiß	8KL 054 002-002	100 m
199 5688	Leitung	0,75	gelb	8KL 054 003-002	100 m
199 5729	Leitung	0,75	grün	8KL 054 004-002	100 m
199 5413	Leitung	0,75	rot	8KL 054 005-002	100 m
199 5750	Leitung	0,75	blau	8KL 054 006-002	100 m
199 5767	Leitung	0,75	braun	8KL 054 007-002	100 m
199 5774	Leitung	1	schwarz	8KL 054 008-002	100 m
199 5619	Leitung	1	weiß	8KL 054 009-002	100 m
199 5798	Leitung	1	gelb	8KL 054 010-002	100 m
199 5626	Leitung	1	grün	8KL 054 011-002	100 m
199 5808	Leitung	1	rot	8KL 054 012-002	100 m
199 5822	Leitung	1	blau	8KL 054 013-002	100 m
199 5633	Leitung	1	braun	8KL 054 014-002	100 m
199 5640	Leitung	1,5	schwarz	8KL 712 943-002	100 m
199 5437	Leitung	1,5	weiß	8KL 712 944-002	100 m
199 5444	Leitung	1,5	gelb	8KL 712 945-002	100 m
199 5451	Leitung	1,5	grau	8KL 712 946-002	100 m
199 5468	Leitung	1,5	grün	8KL 712 947-002	100 m
199 5475	Leitung	1,5	rot	8KL 712 948-002	100 m
199 5482	Leitung	1,5	blau	8KL 712 949-002	100 m
199 5499	Leitung	1,5	braun	8KL 712 950-002	100 m
199 5516	Leitung	2,5	schwarz	8KL 712 952-002	50 m
199 5839	Leitung	2,5	weiß	8KL 712 953-002	50 m
199 5523	Leitung	2,5	gelb	8KL 712 954-002	50 m
199 5853	Leitung	2,5	grau	8KL 712 955-002	50 m
199 5396	Leitung	2,5	grün	8KL 712 956-002	50 m
199 5530	Leitung	2,5	rot	8KL 712 957-002	50 m
199 5547	Leitung	2,5	blau	8KL 712 958-002	50 m
199 5420	Leitung	2,5	braun	8KL 712 959-002	50 m
199 5561	Leitung	4	schwarz	8KL 712 960-002	25 m
199 5578	Leitung	4	rot	8KL 712 962-002	25 m