

## KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT NACH DIN-NORM

### Kraftstoff-, Unterdruck-, Verbindungs-, und Entlüftungsschlauch

#### Hinweis:

- Kraftstoffschlauch Ausführung B nach DIN 73379 ist aus synthetischem Gummi, eine aufvulkanisierte Textilumflechtung
- Kraftstoffschlauch Ausführung E nach DIN 73379 finden auch als Unterdruckschläuche Verwendung. Schlauchinnenschicht aus synthetischem Gummi, eine Textilgeflechteinlage, abriebfeste, glatte synthetische Gummi-Außenschicht, ozon- und lichtrißbeständig.
- Unterdruckschläuche ECO Ausführung C nach DIN 180/73379 aus synthetischem Gummi, glatte Oberfläche.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Vergl.Nr.	Ausführung	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm
322 1336	Kraftstoffschlauch	384 400 20	B	3,2	7
322 1398	Unterdruckschlauch	N020.353.17	C	3,5	7,5
322 1305	Kraftstoffschlauch	N020.353.1 N020.353.5	B	3,5	7,5
322 1312	Kraftstoffschlauch	N020.355.1	B	5,0	10,0
291 1020	Unterdruckschlauch	...	C	5,0	10,0
322 1329	Kraftstoffschlauch	N020.281.1	B	7,0	12,0
322 1381	Kraftstoffschlauch	N900.996.01	E	7,0	13,0
322 1343	Kraftstoffschlauch	N020.357.1	B	7,5	12,5
322 1367	Kraftstoffschlauch	N020.390.1	B	12,0	18,0
322 1350	Kraftstoffschlauch	N020.290.1	E	12,0	19,0