

STIERIUS BREMSENSERVICEGERÄT VARIO 5 II, 5-20, 5-20 PRO, VARIO PROMATIC 520, 5-20 MO UND 5 MO



BREMSENENTLÜFTERGERÄT VARIO 5 II

Tragbar für Gebindegrößen 5 Liter

- Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus dem Originalgebinden
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS, ESP und SBC- und hydraulische Kupplungen) geeignet
- Variable Einstellung des Arbeitsdrucks durch Druckregler von 0 - 3,5 bar, stufenlos
- Konstante Arbeitsdruckleistung
- Füllschlauch kann nach dem Entlüftungsvorgang drucklos gemacht werden
- Elektronische Endabschaltung verhindert, dass bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand Luft in die hydraulische Brems- bzw. Kupplungsanlage gelangt
- Spezial-Förderpumpe verhindert ein Verschäumen der Bremsflüssigkeit im Gerät
- Integrierte Selbstentlüftung gewährleistet einen blasenfreien Bremsflüssigkeitsaustritt

Hinweis:

Im Lieferumfang Anschlussdeckel Nr. 20

Als optimale Ergänzung empfehlen wir das Allround-Anschlussdeckelsortiment **Art.-Nr. 725 5133**, welches nahezu alle Anschlussvarianten der **gängigen Fahrzeuge** abdeckt.

- Elektrisch
- Ein-Mann-Bedienung
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-, EDS-, ESP-Anlagen und hydr. Kupplungen geeignet
- Arbeitsdruck von 0 - 3,5 bar einstellbar
- Integrierte Selbstentlüftung
- Elektronische Endabschaltung (akustisches Warnsignal)



725 5200



246 2105

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
725 5200	Bremsentlüftergerät	Vario 5 II	3-0279
246 2105	BREMSENLUEFTER VARIO 5-II & Fuellpis- tole	...	3-0279 + 3-0209

ERSATZTEIL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
620 1725	Ein-Ausschalter für Vario 5

BREMSENENTLÜFTERGERÄT VARIO 5-20

Fahrbar für Gebindegrößen 5 - 20 Liter

Info:

- Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus dem Originalgebinden
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS, ESP und SBC- und hydraulische Kupplungen) geeignet
- Variable Einstellung des Arbeitsdrucks durch Druckregler von 0 - 3,5 bar, stufenlos
- Konstante Arbeitsdruckleistung
- Füllschlauch kann nach dem Entlüftungsvorgang drucklos gemacht werden
- Elektronische Endabschaltung verhindert, dass bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand Luft in die hydraulische Brems- bzw. Kupplungsanlage gelangt
- Spezial-Förderpumpe verhindert ein Verschäumen der Bremsflüssigkeit im Gerät
- Integrierte Selbstentlüftung gewährleistet einen blasenfreien Bremsflüssigkeitsaustritt

Hinweis:

Im Lieferumfang Anschlussdeckel Nr. 20

Als optimale Ergänzung empfehlen wir das Allround-Anschlussdeckelsortiment **Art.-Nr. 725 5133**, welches nahezu alle Anschlussvarianten der **gängigen Fahrzeuge** abdeckt.

- Elektrisch
- Ein-Mann-Bedienung



725 4880

BREMSENDIENST-TEST,-PRÜF-UND SERVICEGERÄTE

- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-, EDS-, ESP-Anlagen und hydr. Kupplungen geeignet
- Arbeitsdruck von 0 - 3,5 bar einstellbar
- Integrierte Selbstentlüftung
- Elektronische Endabschaltung (akustisches Warnsignal)

Technische Daten:

Art.-Bez. Bremsenentlüftergerät
Typ Vario 5-20

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
725 4880	Bremsenentlüftergerät	Vario 5-20	3-0228

ERSATZTEIL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
623 0324	Druckminderer für Vario 5-20
899 5600	Drucktastenschalter
725 0169	Wechselrichter für 12 Volt

BREMSENENTLÜFTERGERÄT VARIO 5-20 PRO M.ABSAUGUNG

Fahrbar für Gebindegrößen 5 - 20 Liter Mit integrierter elektrohydraulischer Absaugfunktion für Ausgleichsbehälter inkl. Auffangbehälter.

auf dem unten aufgeführten Link finden Sie ein Anwendungsvideo zu VARIO 5 -20 Pro
<https://www.youtube.com/watch?v=B4TDnm9TKJw&feature=youtu.be>



725 4897

Info:

- Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus dem Originalgebinden
- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS, ESP und SBC- und hydraulische Kupplungen) geeignet
- Variable Einstellung des Arbeitsdrucks durch Druckregler von 0 - 3,5 bar, stufenlos
- Konstante Arbeitsdruckleistung
- Füllschlauch kann nach dem Entlüftungsvorgang drucklos gemacht werden
- Elektronische Endabschaltung verhindert, dass bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand Luft in die hydraulische Brems- bzw. Kupplungsanlage gelangt
- Spezial-Förderpumpe verhindert ein Verschäumen der Bremsflüssigkeit im Gerät
- Integrierte Selbstentlüftung gewährleistet einen blasenfreien Bremsflüssigkeitsaustritt

Hinweis:

Im Lieferumfang Anschlussdeckel Nr. 20

Als optimale Ergänzung empfehlen wir das Allround-Anschlussdeckelsortiment **Art.-Nr. 725 5133**, welches nahezu alle Anschlussvarianten der **gängigen Fahrzeuge** abdeckt.

- Elektrisch
- Ein-Mann-Bedienung
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-, EDS-, ESP-Anlagen und hydr. Kupplungen geeignet
- Arbeitsdruck von 0 - 3,5 bar einstellbar
- Integrierte Selbstentlüftung
- Elektronische Endabschaltung (akustisches Warnsignal)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
725 4897	Bremsenentlüftergerät	Vario 5-20 PRO	3-0248

ERSATZTEIL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Herst.-Nr.
899 5601	Absaugfilter	VARIO 5-20 PRO	9-0106
725 0169	Wechselrichter für 12 Volt	...	3-0257
916 0384	Wechselschalter	...	2-0244

BREMSENENTLÜFTERGERÄT VARIO 5 MOE

Vario 5 MO

- Inkl. Kupplungsanschluss Nr. 67 MO
- Selbstentlüftung nach Gebindewechsel
- Für hydraulische Kupplungen (Traktoren/ Schlepper) geeignet
- Dichtheitsprüfung im Niederdruckbereich

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	geeignet für	Herst.-Nr.
725 5889	Bremsenentlüftergerät	Vario 5 MO	Mineral- und Mehrbereichs- öle	3-0243



725 5889

BREMSENENTLÜFTERGERÄT VARIO 5-20 MOE

VARIO 5-20 MO

Für Mineral-/Hydrauliköl, Elektrisch, Ein-Mann-Bedienung, Dichtheitsprüfung der Hydraulik-Anlage im Niederdruckbereich

- Arbeitsdruck von 0 - 3,5 bar einstellbar
- Für Flüssigkeitsgebinde bis 20 Liter Inhalt
- Einfache Bedienung
- Förderleistung >40l/h
- Passend für Arbeiten an der Schaltung HPS-2 und Kupplungsanlage mit Sekundärausgleichsbehälter am Mercedes-Benz ACTROS MP-II, ATEGO, AXOR
- Elektronische Endabschaltung (Akustisches Warnsignal)

Info:

- Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus dem Originalgebinde
- Variable Einstellung des Arbeitsdrucks durch Druckregler von 0 - 3,5 bar, stufenlos
- Konstante Arbeitsdruckleistung
- Füllschlauch kann nach dem Entlüftungsvorgang drucklos gemacht werden
- Elektronische Endabschaltung verhindert, dass bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand Luft in die hydraulische Brems- bzw. Kupplungsanlage gelangt
- Spezial-Förderpumpe verhindert ein Verschäumen der Bremsflüssigkeit im Gerät
- Integrierte Selbstentlüftung gewährleistet einen blasenfreien Bremsflüssigkeitsaustritt

Hinweis:

Ohne Anschlussdeckel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	geeignet für	Herst.-Nr.
725 2002	Bremsenentlüftergerät	Vario 5-20 MO	Mineral- und Mehrbereichsöle	3-0255



725 2002

BREMSENENTLÜFTERGERÄT VARIO PROMATIC 520

Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus den Originalgebinden Für alle ABS-Anlagen (einsch. EDS, ESP und SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet. Variable Einstellung des Arbeitsdrucks durch Druckregler von 0 - 3,5 bar stufenlos. Konstante Arbeitsdruckleistung Füllschlauch kann nach dem Entlüftungsvorgang drucklos gemacht werden. Elektronische Endabschaltung verhindert, dass bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand Luft in die hydraulische Brems- bzw. Kupplungsanlage gelangt. Spezial-Förderpumpe verhindert ein Verschäumen der Bremsflüssigkeit im Gerät. Integrierte Selbstentlüftung gewährleistet einen blasenfreien Bremsflüssigkeitsaustritt. Pulsierender Flüssigkeitsstrom gewährleistet durch intervallartige Bewegungen des Flüssigkeitsstroms, dass die kleinsten Lufteinschlüsse in der Bremsanlage beseitigt werden.

Fahrbar für Gebindegrößen 5 - 20 Liter

mit elektronischer Druckkontrolle (EPC INSIDE). EPC (Electronic Pressure Control) garantiert:

Merkmale:

- Stabiler Arbeitsdruck
- Fließdruck konstant bis über 60l/h Volumenstrom
- Automatisches Nachregeln des Fließdruckes
- Digital ablesbare Druckanzeige
- Einfachste Handhabung über zentrale Bedieneinheit durch prozessorgesteuerte Kontrollmechanismen



910 8181

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
910 8181	Bremsenentlüftergerät	VARIO PROMATIC 520	3-0295



Bedienfeld

ERSATZTEIL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Herst.-Nr.
899 5601	Absaugfilter	VARIO proMATIC	9-0106

ZUBEHÖR FÜR VARIO BREMSENENTLÜFTERGERÄT



725 2129



725 2176



725 0145



582 6630

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

725 2129	Füllschlauch Vario 5-20
----------	-------------------------

725 2176	Manometer 50mm
----------	----------------

725 0145	Anschlusset Nr. 102 MO DC
----------	---------------------------

725 0138	Anschlusset Nr. 98 MO MAN TG-A
----------	--------------------------------

725 0121	Anschlusset Nr. 67 MO
----------	-----------------------

725 0067	Füllschlauchkupplung
----------	----------------------

582 6630	Entlüftungsnippel
----------	-------------------

806 7245	90°-Adapter für Entlüfterschlauch (Auffangflasche)
----------	--

725 0063	Spiralschlauch für Vario 5-20 PRO
----------	-----------------------------------

725 2189	Absaugpumpe für Vario 5-20 PRO
----------	--------------------------------

725 0062	Auffangflasche für Vario 5-20 PRO
----------	-----------------------------------

ANSCHLUSSDECKEL UND VERGLEICHSLISTE



Zur Ermittlung des richtigen Anschlussdeckels für den entsprechenden Fahrzeugtyp.

Anschlussdeckel - Vergleichsliste

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
725 5205	Anschlussdeckel	Nr. 11-A
725 5607	Anschlussdeckel	Nr. 12
725 5614	Anschlussdeckel	Nr. 13
725 5229	Anschlussdeckel	Nr. 16-A
725 5236	Anschlussdeckel	Nr. 17
725 5638	Anschlussdeckel	Nr. 19
725 5243	Anschlussdeckel	Nr. 20
725 5047	Anschlussdeckel	Nr. 20-S
725 5676	Anschlussdeckel	Nr. 22
725 5755	Anschlussdeckel	Nr. 22+22/1
725 5274	Anschlussdeckel	Nr. 27
725 5188	Anschlussdeckel	Nr. 28
725 5810	Anschlussdeckel	Nr. 29
725 5731	Anschlussdeckel	Nr. 31
725 5700	Anschlussdeckel	Nr. 31-A
725 5298	Anschlussdeckel	Nr. 32
725 5164	Anschlussdeckel	Nr. 34
725 5281	Anschlussdeckel	Nr. 35
725 5315	Anschlussdeckel	Nr. 37
725 5322	Anschlussdeckel	Nr. 38-A
725 5339	Anschlussdeckel	Nr. 39
725 5346	Anschlussdeckel	Nr. 41
725 5353	Anschlussdeckel	Nr. 43
725 5360	Anschlussdeckel	Nr. 45
725 5377	Anschlussdeckel	Nr. 46
725 5384	Anschlussdeckel	Nr. 47
725 5391	Anschlussdeckel	Nr. 49
725 5717	Anschlussdeckel	Nr. 50-S
725 5418	Anschlussdeckel	Nr. 53
725 5425	Anschlussdeckel	Nr. 54-A
725 5432	Anschlussdeckel	Nr. 55-A
725 5470	Anschlussdeckel	Nr. 59
725 5487	Anschlussdeckel	Nr. 60
725 5724	Anschlussdeckel	Nr. 61-A
725 5463	Anschlussdeckel	Nr. 64-A
725 5504	Anschlussdeckel	Nr. 65
725 5535	Anschlussdeckel	Nr. 73
725 5683	Anschlussdeckel	Nr. 76
725 5494	Anschlussdeckel	Nr. 77
725 5477	Anschlussdeckel	Nr. 77-A
725 5566	Anschlussdeckel	Nr. 80
725 5580	Anschlussdeckel	Nr. 81
725 5597	Anschlussdeckel	Nr. 82
725 5602	Anschlussdeckel	Nr. 83
725 5016	Anschlussdeckel	Nr. 84
725 5023	Anschlussdeckel	Nr. 85



725 5016

BREMSENDIENST-TEST,-PRÜF-UND SERVICEGERÄTE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
725 5030	Anschlussdeckel	Nr. 86
725 5037	Anschlussdeckel	Nr. 86 A
725 5078	Anschlussdeckel	Nr. 89
725 5827	Anschlussdeckel	Nr. 90