

MONTAGEMASCHINE PROMONT 924



- für die Montage von LLKW- und LKW-Reifen mit Steilschulterfelgen und Unimog-Bereifung mit normaler Tiefbettfelge
- hydraulische Aufspannung über das Mittenloch der Felge mit einer 3-stufigen Universal-Aufnahme
- Höhenverstellung der Aufspannung und der Montageschlitten mit den Montagewerkzeugen wird ebenfalls hydraulisch betätigt
- das Abdrücken und die Demontage von Steilschulterfelgen erfolgt über das Rollenwerkzeug
- Durchführung der Montage mit einem Montagefinger
- Abdrücken mittels Montagerolle und Demontage/Montage von normalen Tiefbettfelgen / Bereifungen über Montagefinger

- schnelles, kraftvolles, hydraulisches Aufspannsystem
- robuste, stabile Bauart
- universell einsetzbar
- geeignet für den mobilen Einsatz



519 3462

Für mehrteilige Ringfelgen ist optional ein spezieller Abdrückteller erhältlich. Sonderzubehör für mehrteilige Ringfelgen auf Wunsch lieferbar.

Technische Daten:

Spannbereich mm	145 - 290 / 9 - 24 "
max. Raddurchmesser mm	1.350
max. Radbreite mm	680
Abdrückkraft kg	2.700 - 3.200
Arbeitsdruck bar	160
Netzanschluss V	400
Platzbedarf (LxB) cm	2.000 x 1.500

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
519 3462	Montagemaschine	PROMONT 924
519 3479	Abdrückteller	
519 3606	Alu-Wulsthalteklemme	