

SCHWEIßPUNKTFRÄSER



869 4243 Schweißpunktfräser UT 5859 S

- Mit patentiertem (Spitznagel) pneumatischen Bohrspindelvorschub für konstanten Anpressdruck
- 8 mm Schweißpunktbohrer
- abnehmbarer Bügel
- Lieferumfang: Schweißpunktfräser, 3x Schweißpunktbohrer, 1x Wartungsöl, 1x Luftanschluß
- Drehzahl: 1.800 min⁻¹

Technische Daten

Typ	UT 5859 S
Drehzahl 1/min.	1.800
Baulänge mm	260
Gewicht kg	2,2
Luftverbrauch l/min.	138
Luftanschluss	R 1/4"
Beschleunigung m/s ²	4,2
Schalldruckpegel dB(A)	76,1



869 4243

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
869 4243	Schweißpunktfräser Set	UT 5859 S

FRÄSER



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Typ	Abmessung mm
Fräser	869 4841	HSS-E	8 x 44
Fräser	869 4827	HSS-E Co 5	8 x 40
Fräser	869 4999	HSS-E Co 5 TiCN	8 x 44



869 4841



869 4827