

## AHS PKW/LKW PRÜFSTÄNDE KRG FÜR SPEZIALFUNDAMENTE

**Mit zweiteiligem S-Rollensatz.** Vollkunststoffkorundbeschichtung der Laufrollen. Hochleistungs-Kegelrad-getriebemotoren in verstärkter Sonderausführung - spritzwassergeschützt und leichtlaufend. Ausstattung mit Duplexketten und Speziallagern. Modernes, wartungsarmes DMS-System, wahlweise Handsteuerung und Automatikbetrieb. Einzelradschaltung über Kabelfernbedienung und Todmannschaltung mit 20 m Steuerkabel.

### Ausstattungsmerkmale:

- Zwei große Analoganzeigen und automatisch umschaltender Messbereich
- Alle Anzeigelampen über Leuchtdioden (LED) **mit extrem hoher Lebensdauer**
- Vier Messbereichsanzeigeleuchten, seitenbezogene Blockieranzeige, vier Fahrrichtungslampen, Automatiklampe, Einfahrkontrolllampe für aktive Sicherheit durch gleichzeitige Überprüfung der Sicherheitsgrenztaster
- Aktiver Überlastschutz durch Warnlampe
- Visuelle Brems-Steuerung über Ampel
- Digitale Bremskraftdifferenzanzeige
- 6 Displays für die Anzeige der Bremsdrücke (Vorrüstung), schlauchgeführt oder über Funk
- Kabelfernbedienung mit Totmannaster für Handbetrieb und Einzelradschaltung mit 20 m Kabel
- Spezialschlösser und Silikonabdichtung
- Abschließbarer Hauptschalter
- PC-Schnittstelle und Netzwerkfähigkeit – auch ASA-Netzwerk
- Vorrüstung für den Anschluss eines AHS-Achstesters AT 5002 (über Prüfsoftware PICARO II)
- Vorrüstung für den Anschluss einer Rad- und Achslastwaage
- Vorrüstung für den Anschluss einer AHS Grubensicherung



geteilter Rollensatz

### Technische Daten:

Bremskraft-Messbereich (LKW) kN	0 - 40
Bremskraft-Messbereich (PKW) kN	0-8
Achslast max. t	16
Rollendurchmesser mm	260
Prüfgeschwindigkeit km/h	2,3
Spurweite min/max mm	760 - 2900
Schaltschrank HxBxT mm	600 x 805 x 210
Antriebsmotor kW	2 x 11
Anschluss V	400
Netzabsicherung A tr.	63

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
721 0600	Varioflex TEC KRG Standard geteilt	03161