

## POLIERER PE 14-2/150



POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstant-haltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt-Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasbesenhalter: für einen sanften Start, Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Ablagefläche: gummiert für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit



866 7290 Lieferung ohne Polierteller

### Lieferumfang:

#### PE 14-2 150

- 1 Handgriff

#### PE 14-2 150 P-Set

- 1 Handgriff
- 1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Polierfell TW-PT 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofasertuch MW-P
- 1 Transportkoffer L-BOXX®



866 7291

### Zubehör:

866 8410 KLETT-STUETZTELLER 150/M14 für Polierer.

### Technische Daten:

Ø des Stütztellers mm	150
max. Polierkörper-Ø mm	200
Leerlaufdrehzahl 1/min.	380-2100
Leistungsaufnahme W	1.400
Abgabeleistung W	880
Werkzeugaufnahme mm	M 14
Abmessung mm	(L x H) 402 x 117
Gewicht kg	2,2
Antrieb	rotativ

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
866 7290	Polierer	PE 14-2 150
866 7291	Polierer-Set	PE 14-2 150 P-SET