

HYDRAULISCHE RANGIERWAGENHEBER DK 20, DK 20 Q



Robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben. Rangierheber bis 2 t werden mit Kunststoffrädern, und über 2 t mit Gussrädern geliefert. Das Modell DK hat eine Minimalhöhe von nur 80 mm und ist damit besonders für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der Heber hat einen ergonomischen Handhebel und ist gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert.

- Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken
- Entsprechen den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften
- Für den professionellen Einsatz konstruiert

Robuste Rahmenkonstruktion mit Verstärkungen für schwere Aufgaben. Rangierheber bis 2 t werden mit Kunststoffrädern, und über 2 t mit Gussrädern geliefert. Das Modell DK hat eine Minimalhöhe von nur 80 mm und ist damit besonders für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der Heber hat einen ergonomischen Handhebel und ist gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert.



730 2000

Ausführung:

Q-Ausführung: Serienmäßig mit Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs.

Technische Daten:

Typ	DK 20	DK 20 Q
Tragkraft t	2	2
Hubhöhe mm	495	495
Unterfahrhöhe mm	80	80
Rahmenlänge mm	660	660

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
730 2000	Rangierheber	DK 20
730 2213	Rangierheber	DK 20 Q
623 4454	Laufrolle	...
623 5484	Ersatzrad	...
730 2127	Gummiauflage	...
706 6085	Handgriff	...