

SLIFT DUETT SCHWENKARM-HEBEBÜHNE SPORTWAGEN DV40



734 4073 - DV40.19KXW35SP

Stempelachsabstand 2.300 mm, Hubstempel neben dem Fahrzeug, Schwenkarm-Drehpunktabstände um je 200 mm nach außen gesetzt. Schwenkarme SP m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich: 530 - 1.020 mm, Automatische Tragarmarretierung, Unterschwenkhöhe der Tragarme: 84, 65, 58 mm, Verstellbereich Aufnahmeteller: 73 - 97 mm, Stecksystem mit Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm, Sicherheitssignaltonsteuerung CE-Stopp, Schwenkarme verzinkt, Tragarmtraverse antrazith (RAL 7016).

734 4069 - DV40.KX35SP

Stempelachsabstand 2.500 mm, Hubstempel neben dem Fahrzeug, Schwenkarmträger mit **überfahrbarer Radführung**, Schwenkarm-Drehpunktabstände um je 100 mm nach außen gesetzt. Schwenkarme m. doppelt teleskopierbaren Tragarmen (3-teilig), Auszugsbereich: 530 - 1.020 mm, Automatische Tragarmarretierung, Unterschwenkhöhe der Tragarme: 84, 65, 58 mm, Verstellbereich Aufnahmeteller: 73 - 97 mm + 50 mm, Stecksystem mit Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm, Sicherheitssignaltonsteuerung CE-Stopp, Schwenkarme verzinkt, Tragarmtraverse antrazith (RAL 7016).

Beschreibung Hubeinheit:

Doppelt innenliegende Verdrehsicherung, 2 Hubstempel aus microlegiertem hartverchromtem Stahl, Zahnstangen aus nichtrostendem Stahl, Notabblasseinrichtung, Schmutzabweißende, überhöhte Zahnstangensmanschette, EG-Konformitätserklärung CE.

- Schwenkarmaufnahme KXSP mit Radmuttern-Ablage, magnetisch (2 Stück)
- 2 Hubzylinder mit Gleichlaufregelung
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflureinbau in Kassette mit 10 m Motorkabel
- Unteröl-Elektromotor
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Zubehör:

- Einbaukassette VZ 972173 mit Klemmsystem für Hebebühne und Aggregat, Art. Nr. 734 4035

Technische Daten:

Typ	DV40.19KXW35SP	DV40.KX35SP
Traglast kg	3.500	3.500
Hubhöhe mm	1.900	2.070
Stempelabstand mm	2.300	2.500
Durchfahrbreite mm	2.120	2.150
Einbautiefe mm	2.390	2.540
Stempel Ø mm	125	125
Zahnstangen Ø mm	40	40
Hubzeit sec.	ca. 35	ca. 35
Anschluss V	400	400
Hydraulikölmenge l	111	111

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
734 4073	Schwenkarm-Hebebühne	DV40.19KXW35SP
734 4069	Schwenkarm-Hebebühne	DV40.KX35SP



734 4073