

ELEKTROPUMPE HORNET G 40



Elektro-Fasspumpe HORNET 40, elektrisch betriebene Fass- und Behälterpumpen für Heizöl-EL und Dieselkraftstoffe der Gefahrenklasse A III mit einer Förderleistung von ca. 40 l/min. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist der Pumpenmotor mit einer Thermoschaltssicherung ausgestattet. Die Ausstattungsmöglichkeit mit Standard-Zapfventil und bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil bietet eine optimale Abstimmung auf den jeweiligen Einzelfall.

Artikel Nr. 776 6127

HORN Elektropumpe HORNET G 40/12

zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt).

Ausführung HORNET G40/12

- **Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz**
- Fassgewinde M 64 x 4 und G 2"
- Inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 1600 mm
- Zapfschlauch 4,0 m, DN 19 x 4 Horn 40 X
- Knickschutzfeder, Kunststoffzapfventil ZP 19 mit Schlauchdrehgelenk
- Anschlussspannung 12 V - mit Niedervoltstecker
- Förderleistung ca. 31 l/min



776 6127

Artikel Nr. 776 6134

HORN Elektropumpe HORNET G 40/24

zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt).

Info:

Ausführung HORNET G40/24

- **Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz**
- Fassgewinde M 64 x 4 und G 2"
- Inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 1600 mm
- Zapfschlauch 4,0 m, DN 19 x 4 Horn 40 X
- Knickschutzfeder, Kunststoffzapfventil ZP 19 mit Schlauchdrehgelenk
- Anschlussspannung 24 V - mit Niedervoltstecker
- Förderleistung ca. 34 l/min

Technische Daten:

Typ	Hornet G 40/12	Hornet G 40/24
Ausführung	12 V	24 V
für	60 - 200 l Fässer	60 - 200 l Fässer

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
776 6127	Elektropumpe	Hornet G 40/12	104 438 700
776 6134	Elektropumpe	Hornet G 40/24	104 448 700