

## SCHRAUBENKOMPRESSOREN SKT

**KAESER**  
KOMPRESSOREN

Die Serie SKT (mit Trockner) Sigma Control Basic bietet die beiden Energie sparenden Regelungsarten "Dual" und "Quadro". Die Steuerung erfolgt über einen elektronischen Druckaufnehmer mit niedriger Schaltdifferenz. Da Kaeser Kompressoren die betriebliche Druckluftversorgung immer als Gesamtsystem sieht, besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Sigma Control basic mit einem einfach einzusteckenden Funktionsmodul für die Kommunikation mit dem Druckluft-Managementsystem Sigma Air Manager "fit" zu machen. Zukunftssicher lässt sich so der Kompressor ohne großen Aufwand in einen Anlagenverbund integrieren.

### Technische Daten

Typ	SKT 22	SKT 22	SKT 22	SKT 25	SKT 25	SKT 25
Füllmenge ltr.	2000 l min.	1680 l min.	1320 l min.	2500 l min.	2110 l min.	1720 l min.
Betriebsdruck bar	7,5	10	13	7,5	10	13
Höchstdruck bar	8	11	15	8	11	15
Motorleistung kW	11	11	11	15	15	15
Schalldruckpegel dB(A)	66	66	66	67	67	67
Abmessung B x T x H mm	750 x 1240 x 1260	750 x 1240 x 1260	750 x 1240 x 1260	750 x 1240 x 1260	750 x 1240 x 1260	750 x 1240 x 1260
Gewicht kg	387	387	387	395	395	395



772 4066

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Betriebsdruck bar
834 5422	Schraubenkompressor	SKT 22	7,5
603 1000	Schraubenkompressor	SKT 22	10
772 4080	Schraubenkompressor	SKT 22	13
956 5551	Schraubenkompressor	SKT 25	7,5
679 5777	Schraubenkompressor	SKT 25	10
772 4114	Schraubenkompressor	SKT 25	13