

ÖLFASSWAGEN



Dieser mobile Ölwanne ist aus verzinktem Stahlblech in einem ergonomischen und stabilen Design für den täglichen Gebrauch.

ÖAM 60/3 Ölwanne Mobil, für 60 l Fässer

ÖAM 200-2/2 Ölwanne Mobil für 200 l Fässer, kombinierbar mit Ölwanne Modell W 05, Artikel Nr. 765 1105

Mobiles Ölabgabeset in elektrischer Ausführung und mit Schlauchaufroller, für die Aufnahme von einem 200 Ltr.-Fass. Durch die sehr niedrig gehaltene Ladefläche ist ein Wechseln der Fässer schnell und einfach möglich.

- Stabiles Fahrgestell (Modell ÖAM 200-2/2) mit 2 Rädern Ø 200 mm und 2 Lenkrollen Ø 150 mm
- Elektrische Pumpe Typ OP 140 E/1, inkl. Saugschlauch, max. 10 Ltr./min. (je nach Viskosität), Anschluss 230 V, 50 Hz, 0,55 kW, mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Automatischer Schlauchaufroller Modell 9.10.12/1 mit 10 m Öllabgabeschlauch, DN 12
- Handdurchlaufzähler Typ LCD 18/1 inkl. Auslauf und Halter
- Maße ca. 1005 x 760 x 1000 mm (B x T x H)
- Gewicht ca. 58 kg
- **Nicht eichfähig**



776 7700 Bild (Fass und Pumpe ist optional)

ACHTUNG:

Zur Verwendung mit Getriebeölen ist eine Leistungsanpassung der Pumpen notwendig. Siehe Zubehörartikel-Nr. 20 200.

Technische Daten:

Typ	ÖAM 60/3	ÖAM 200-2/2
Abmessung L x B x H mm	460 x 490 x 970	1000 x 680 x 930
Gewicht kg	12	40



135 8409

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
776 7700	Ölfasswagen	ÖAM 60/3	22 152
776 7704	Ölfasswagen	ÖAM 200-2/2	22 154
135 8409	Ölabgabeset Mobiles	...	22105