

AHS PKW-/LKW ROLLENBREMSEN PRÜFSTAND VARIOFLEX 260 EASY

Der AHS Varioflex EASY ist eine kostengünstige Einstiegsvariante für die Pkw-/Lkw-Bremsprüfung. Der Bremsprüfstand bietet durch den vollautomatischen Prüfablauf einfachste Handhabung und kann durch eine Person bedient werden. Der übersichtlich gestaltete Anzeigeschrank zeigt alle Prüfergebnisse auf einen Blick und beinhaltet auch sicher, platzsparend und fachgerecht die gesamte Steuerelektronik. Der Messbereich schaltet automatisch um von 0 - 6 kN auf 0 - 30 kN. Die Nachrüstung mit Optionen wie Achslastwaage, Achstester, digitale Bremskraftdifferenzanzeige, Gegenlauf, PC-Anlage, Drucktransmitter ist bereits vorgesehen und kann jederzeit erfolgen. Der Betrieb im Freien ist problemlos möglich. Auch eine mobile bzw. Überflurvariante wird auf Anfrage angeboten.

Ausstattungsmerkmale:

- Vollkunststoff-beschichtete Prüfrollen
- Spritzwassergeschützte Stirnradgetriebemotore
- Zuschaltenschutz der Motore bei Fremdantrieb (falsches Ausfahren bei stehenden Rollen)
- Seitenversetzter Stern-Dreieckanlauf der Motoren
- Modernes DMS-Messsystem
- Trittsicherung
- Wahlweise Handsteuerung und Automatikbetrieb
- Einzelradschaltung über Kabelfernbedienung und Totmannschaltung mit 20 m Steuerkabel
- Anlauf- und Wiederanlaufautomatik Abschaltautomatik
- Anlauf-Blockierschutz
- Schaltschrank mit 2 Analoganzeigen und automatisch umschaltendem Messbereich
- 4 Messbereichsanzeigeleuchten Differenzgrenzwertlampe
- Abschließbarer Hauptschalter
- PC-Schnittstelle, netzwerkfähig, auch über ASA-Netzwerk
- Kabelsatz 30 m

AHS Lkw-Bremsenprüfstände sind erweiterungsfähig mit Semmler und VDO Kienzle Tachoprüfanlagen.

Technische Daten:

Typ	260 easy	260 easy	260 easy
Ausführung	Rollensatz einteilig	S-Rollensatz geteilt	U-Rollensatz geteilt
Bremskraft-Messbereich (LKW) kN	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Bremskraft-Messbereich (PKW) kN	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Achslast max. t	16	16	16
Rollendurchmesser mm	260	260	260
Prüfgeschwindigkeit km/h	2,3	2,3	2,3
Spurweite min/max mm	930/2690	930/2690	930/2690
Schaltschrank HxBxT mm	600 x 805 x 210	600 x 805 x 210	600 x 805 x 210
Antriebsmotor kW	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Netzanschluss V	400	400	400
Absicherung	63	63	63



721 0400



einteilige Ausführung



S - Ausführung



U-Ausführung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
721 0400	Rollenbremsen-Prüfstand	260 easy	03100
721 0401	Rollenbremsen-Prüfstand	260 easy	03101
721 0402	Rollenbremsen-Prüfstand	260 easy	03102
721 1579	Überfahrbare Rollenabdeckung einlegbar	...	90049