

## HAZET WARTUNGSEINHEIT



### 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer

- Anschluss Manometer: 3,2 mm (1/8")
- Max. Druck: 16 bar (1/2" und 3/8") 12 bar (1/4")
- max. Arbeitsdruck: 12 bar (1/2" und 3/8") 10 bar (1/4")
- Druckanzeige: 0,5 - 12 bar
- Zul. Temperaturbereich: - 10 bis + 55 °C
- Filtergrad: 10 µm
- Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22)

## HAZET WARTUNGSEINHEIT



- Luftdurchlass bei 6,3 bar: 1800 NU/min
- Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml
- Füllkapazität Entöler: 40 ml

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Anschluss Zoll	Gewicht g	Herst.-Nr.
840 0056	Wartungseinheit	1/4 (6,3mm)	430	9070-4



## HAZET WARTUNGSEINHEIT



- Luftdurchlass bei 6,3 bar: 5000 NU/min
- Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
- Füllkapazität Entöler: 170 ml

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Anschluss Zoll	Gewicht g	Herst.-Nr.
840 0054	Wartungseinheit	1/2 (12,5mm)	1300	9070-2

