

NACHFÜLLSYSTEM FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

BUSCHING

Dieses ATF Befüll-Getriebeölsystem ist zum Befüllen von Getriebeöl bei Schalt-, Automatik- und DSG/Doppelkupplungsgetrieben geeignet. Die Pumpe verfügt über eine Ringskala zum Ablesen des Füllstandes. Die Flüssigkeitsabgabe findet unter Druck statt, um einen gleichmäßigen, ruhigen Fließvorgang zu erhalten. Die Pumpenkomponenten sind gegen Austreten von Flüssigkeiten versiegelt. Der Auffangtrichter mit der Auffangflasche dient dazu, dass beim Befüllen kein ATF-Öl den Monteur oder den Fußboden beschmutzt. Ein Manometer an der Pumpe zeigt den aktuellen Druck an. Zusätzlich gibt es ein Sicherheitsventil, das manuell zum Druck ablassen genutzt werden kann. Über ein Ein- und Ausschaltventil kann der Durchfluss ebenfalls kontrolliert werden. Zu diesem Set gehört eine Schnellkupplung, die den schnellen und unkomplizierten Wechsel der verschiedenen ATF-Adapter ermöglicht.

Technische Daten:

- Volumen Pumpe: 10,5 l
- Pumpenmaß: 220 x 580 mm
- Sondenlänge: je 1.000 mm
- Adaptermaterial: Metall/Chrom
- Koffermaß: 280 x 225 x 145 mm
- Trichter-Satz Schlauchlänge: 1.500 mm
- Trichter-Satz Flasche: 400 ml
- Füllschlauch Länge: 1.500 mm

Lieferumfang:

- 1 x 100753 Vakuum/Druckpumpe "MAGiC" 10,5L
- 1 x 100754 ATF Adapter Satz "QUICK"-Stecksystem
- 1 x 990308 ATF Füllschlauch Getriebeöl kompl. 1500mm
- 1 x 990309 ATF Spezial-Trichter Satz mit Flasche



568 8336

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

568 8336 Nachfüllsystem