

## IAS 3 LIGHT-SCHLÄUCHE

powered by

**FESTOOL**  
Automotive Systems

für LEX 3, LEX 2, LRS, entsprechend DIN IEC 312, Antistatik, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) 1 MΩ/m, Temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton

Vorteile:

- Reduzierung Schlauch-Ø
- handlicher und flexibler



869 6565

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Schlauchlänge m	Beschreibung
869 6565	IAS-Schlauch ohne Abluft-rückführung	IAS 3 light 3500 AS	3,5	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel
869 6566	IAS-Schlauch ohne Abluft-rückführung	IAS 3 light 5000 AS	5,0	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel
869 6567	IAS-Schlauch ohne Abluft-rückführung	IAS 3 light 7000 AS	7,0	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel
263 0925	IAS-Schlauch ohne Abluft-rückführung	IAS 3 light 10000 AS	10	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Hinweis: nicht mit Kombination aus CT/SR und ASA

## IAS 3-SD ANSCHLUSS

powered by

**FESTOOL**  
Automotive Systems

- IAS 3 SD und Druckluftschlauch DL (869 6564) für das Lackfinish mit dem Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 77
- Zum Betrieb der Festool Druckluft-Maschinen ohne Staubabsaugung, z. B. beim Finish
- Passend für IAS 3-Schnittstelle (LEX 3) und IAS 2-Schnittstelle (LEX 2 und LRS)
- zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
869 6563	IAS 3-SD Anschluss	90 mm



869 6563