

SCOTCH-BRITE™ BRISTLE DISC™

Einsatzgebiet: Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten. Auch hervorragend zum Entfernen von Altdichtungen an Ölwannen, Ventildeckeln o.ä. geeignet.

- Grün = Grob, zum Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc.
- Gelb = Medium, zum Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc.
- Weiß = Fein, zum Bearbeiten von Aluminium

Verarbeitungshinweise bei Scheiben-Ø mm

- 50 Ø - optimale U/min. 12.000 - 18.000 / maximale U/min. 25.000
- 75 Ø - optimale U/min. 12.000 - 15.000 / maximale U/min. 18.000
- 115 Ø - optimale U/min. 8.000 - 10.000 / maximale U/min. 12.000

Bristle Disc Scheiben mit einem Ø von 115 mm sind mit einem M14 Gewinde und einem verstärktem Rücken versehen. Sie können direkt - ohne zusätzlichen Stützteller - auf fast jedem handelsüblichen Winkelschleifer montiert werden.

SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ BRISTLE DISC RD-ZB / Ø 50MM

Vorteile: Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.

Eigenschaften: Optimale Umdrehungszahl 12.000 – 18.000 U/min, maximale Umdrehung 25.000 U/min.

Anwendungshinweise: Gelb: Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc. - Violett/Grün: Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc. - Weiß: Bearbeiten von Aluminium.

Zubehör: Roloc™ Stützteller

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Körnung	Inhalt/Packung
345 8182	Roloc Bristle Disc	50	P 36, sehr grob, violett	4 Stück
824 9076	Roloc Bristle Disc	50	P 50, grob, grün	1 Stück !
824 9179	Roloc Bristle Disc	50	P 50, grob, grün	10 Stück
824 9083	Roloc Bristle Disc	50	P 80, medium, gelb	1 Stück !
824 9186	Roloc Bristle Disc	50	P 80, medium, gelb	10 Stück
824 9193	Roloc Bristle Disc	50	P 120, fein, weiß	10 Stück




824 9179

SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ BRISTLE DISC RD-ZB / Ø 75MM

Vorteile: Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.

Eigenschaften: Optimale Umdrehungszahl 12.000 – 15.000 U/min, maximale Umdrehung 18.000 U/min.

Anwendungshinweise: Gelb: Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc. - Violett/Grün: Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc. - Weiß: Bearbeiten von Aluminium.

Zubehör: Roloc™ Stützteller

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Körnung	Inhalt/Packung
345 8183	Roloc Bristle Disc	75	P 36, sehr grob, violett	3 Stück
824 9156	Roloc Bristle Disc	75	P 50, grob, grün	10 Stück




824 9156

ROLOC™ STÜTZTELLER



Eigenschaften: Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss.

Anwendungshinweise: Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben. Stützteller 8249052 und 8249100 zusätzlich mit Adapter für 7/16" Gewinde.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Schaft	Inhalt/Stück
824 9052	Stützteller	50	6,3 mm	1
824 9100	Stützteller	75	6,3 mm	1
824 9117	Stützteller	75	M14 Innengewinde	1



SCOTCH-BRITE™ BRISTLE BD-ZB / Ø 115MM



Vorteile: Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.

Eigenschaften: Mit verstärktem Rücken und M14-Gewinde, Optimale Umdrehungszahl 8.000 – 10.000 U/min, maximale Umdrehung 12.000 U/min.

Anwendungshinweise: Speziell für plane Oberflächen und ohne großen Anpressdruck verwendbar. Montage ohne zusätzlichen Stützteller auf fast jedem handelsüblichen Winkelschleifer.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Körnung	Inhalt/Packung
824 9203	Roloc Bristle Disc	115	P 50, grob, grün	5 Stück
824 9241	Roloc Bristle Disc	115	P 80, medium, gelb	1 Stück !
824 9227	Roloc Bristle Disc	115	P 80, medium, gelb	5 Stück
824 9234	Roloc Bristle Disc	115	P 120, fein, weiß	5 Stück



824 9203