

BASIC-KLASSE

Wendige Energiepakete:

Die Kompressoren der Basic-Klasse

Die Metabo Basic-Kompressoren sind die erste Wahl für einfache gewerbliche Anwendungen. Als handliche und leichte Einsteigermodelle warten sie mit Leistungen zwischen 0,9 kW und 1,5 kW sowie Behältervolumen von 6 Litern bis 50 Litern auf.

Gemeinsame Merkmale:

Kompressor Basic 250-24 W OF / Kompressor Basic 250 -24 W / Kompressor Basic 250 -50 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang:

- Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

BASIC-KLASSE

Kompressor Basic 250-24 W OF

- Ölloser Kolbenverdichter:
einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

Technische Daten

Typ	Basic 250-24 W OF
Ansaugleistung l/min.	220
Füllleistung l/min.	120
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min.	100
max. Druck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
max. Drehzahl 1/min.	2.850
Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel dB(A)	97
Abmessung L x B x H mm	630 x 406 x 630
Gewicht kg	24
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
863 5014	Kompressor	Basic 250-24 W OF

metabo



863 5014

BASIC-KLASSE

Kompressor Basic 250-24 W

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Gummierter Zuggriff für komfortabler Handhabung

Technische Daten

Typ

	Basic 250-24 W
Ansaugleistung l/min.	200
Füllleistung l/min.	110
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min.	95
max. Druck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
max. Drehzahl 1/min.	2.850
Kesselgröße	24 l
Schalldruckpegel dB(A)	97
Abmessung L x B x H mm	630 x 406 x 630
Gewicht kg	27
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
863 5001	Kompressor	Basic 250-24 W

metabo



863 5001

BASIC-KLASSE

Kompressor Basic 250 -50 W

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Gummierter Zuggriff für komfortabler Handhabung

Technische Daten

Typ

	Basic 250-50 W
Ansaugleistung l/min.	200
Füllleistung l/min.	110
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min.	95
max. Druck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
max. Drehzahl 1/min.	2.850
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel dB(A)	97
Abmessung L x B x H mm	830 x 445 x 715
Gewicht kg	32
Kabellänge m	1,5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
863 5021	Kompressor	Basic 250-50 W

metabo



863 5021

BASIC-KLASSE

metabo

Kompressor Basic 160-6 W OF

- Handlicher 6-Liter-Kompressor
- zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen
- Einfaches Tragen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferumfang:

incl. Universal-Schnellkupplung

Technische Daten

Typ	Basic 160-6 W OF
Ansaugleistung l/min.	160
Füllleistung l/min.	65
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min.	55
max. Druck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	0,9
max. Drehzahl 1/min.	3.500
Kesselgröße	6 L
Schalldruckpegel dB(A)	82
Abmessung L x B x H mm	340x300x290
Gewicht kg	8,4
Kabellänge m	1,5



147 6342

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
147 6342	Kompressor	Basic 160-6 W OF