

POWER-KLASSE

POWER-KLASSE

8215207/ Power 180-5 W OF Kompressor Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Lieferumfang:

Universal-Schnellkupplung

Technische Daten:

| Typ | Power 180-5 W OF |
|---|------------------|
| Ansaugleistung l/min. | 160 |
| Füllleistung l/min. | 90 |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min. | 75 |
| max. Druck bar | 8 |
| Nennaufnahmeleistung kW | 1,1 |
| max. Drehzahl 1/min. | 2.850 |
| Kesselgröße | 5 l |
| Schalldruckpegel dB(A) | 81,6 |
| Abmessung L x B x H mm | 370 x 395 x 286 |
| Gewicht kg | 16 |
| Kabellänge m | 4 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|------------------|
| 821 5207 | Kompressor | Power 180-5 W OF |

metabo



821 5207

POWER-KLASSE

8215201/ Power 250-10 W OF Kompressor Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang:

2 Universal-Schnellkupplungen

Technische Daten:

| Typ | Power 250-10 W OF |
|---|-------------------|
| Ansaugleistung l/min. | 220 |
| Füllleistung l/min. | 120 |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min. | 100 |

metabo



821 5201

METABO KOMPRESSOREN

| | |
|-------------------------|-----------------|
| max. Druck bar | 10 |
| Nennaufnahmeleistung kW | 1,5 |
| max. Drehzahl 1/min. | 2.850 |
| Kesselgröße | 10 l |
| Schalldruckpegel dB(A) | 83,7 |
| Abmessung L x B x H mm | 470 x 480 x 348 |
| Gewicht kg | 24 |
| Kabellänge m | 4 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|-------------------|
| 821 5201 | Kompressor | Power 250-10 W OF |

POWER-KLASSE

8215202/ Power 280-20 W OF Kompressor Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang:

2 Universal-Schnellkupplungen

Technische Daten:

| Typ | Power 280-20 W OF |
|---|-------------------|
| Ansaugleistung l/min. | 280 |
| Füllleistung l/min. | 150 |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min. | 140 |
| max. Druck bar | 10 |
| Nennaufnahmeleistung kW | 1,7 |
| max. Drehzahl 1/min. | 2.850 |
| Kesselgröße | 20 l |
| Schalldruckpegel dB(A) | 82,50 |
| Abmessung L x B x H mm | 580 x 600 x 500 |
| Gewicht kg | 40 |
| Kabellänge m | 4 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|-------------------|
| 821 5202 | Kompressor | Power 280-20 W OF |

metabo



821 5202

POWER-KLASSE



8215203/ Power 400-20 W OF Kompressor Power

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle



821 5203

Lieferumfang:

2 Universal-Schnellkupplungen

Technische Daten:

| Typ | Power 400-20 W OF |
|---|-------------------|
| Ansaugleistung l/min. | 330 |
| Füllleistung l/min. | 200 |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) l/min. | 185 |
| max. Druck bar | 10 |
| Nennaufnahmeleistung kW | 2,2 |
| max. Drehzahl 1/min. | 1.400 |
| Kesselgröße | 20 l |
| Schalldruckpegel dB(A) | 78 |
| Abmessung L x B x H mm | 580 x 600 x 500 |
| Gewicht kg | 47 |
| Kabellänge m | 4 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ |
|----------|--------------------|-------------------|
| 821 5203 | Kompressor | Power 400-20 W OF |