

## UNIVERSAL-ÖLABSAUGPUMPE AP 12

**PROXXON**

Ideal zum Pumpen von

- Motoren-, Diesel- und Heizöl.

Die Pumpe ist nicht geeignet zum Abpumpen von

- Wasser (Trockenlaufen der Pumpe)
- Getriebeöl (zu zähflüssige Konsistenz)
- Leicht entzündlichen Flüssigkeiten (Benzin, Petroleum, etc.), Explosionsgefahr!



738 7324

Nicht für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet.

### Leistungsmerkmale:

- Kreiselpumpe mit Messinglamellen, über Untersetzungsgetriebe angetrieben durch 5-Pol-Gleichstrommotor 12 V
- 200 cm lange Anschlussleitung mit Krokoklemmen für die Auto- oder Bootsbatterie
- Mit saug- und druckseitigen Anschlussstutzen für 1/2" Schläuche
- Mitgeliefert wird für die Saugseite 1 Sonde Außendurchmesser 6 mm für den Ölmesstabschacht, fest verbunden mit einem Saug-Gewebeschauch
- 1 transparenter Ablassschlauch 1/2", ca. 150 cm lang

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung	Herst.-Nr.
738 7324	Ölabsaugpumpe	AP 12	12 V	25262